

机械链条骏腾机械机械链条 链轮

产品名称	机械链条骏腾机械机械链条 链轮
公司名称	新泰市骏腾机械有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:码头链条 型号:HK1955
公司地址	山东省新泰市工业园区
联系电话	0538-7443883 13605389862

产品详情

山西大同矿用采煤输送机E型螺栓 铸锻E型螺栓E型螺栓系列产品是刮板输送机紧固件。适用于煤矿中心双链刮板输送机和中心链刮板转载机。该产品以中碳合金钢为原料，严格按照MT/T-187.1-88标准生产制造，其化学成份和热处理完全符合GB3098.1的规定，机械性能符合GB3098.1中8.8级B类项目规定。具有安全、可靠、使用周期长、安装简便的特点。根据设备型号分为M12、M24、M24×2、M30×2等规格。

矿用采煤输送机E型螺栓铸锻复合塑性成形工艺的研究开发.1.3TY-06，中心距：120mm 重量：2.2kg

总长：265mm 螺纹M24*2/M24*3 2.90SO12107-2（15GL01-1），中心距：120mm 重量：2.0kg

总长：275mm 螺纹M24*2/M24*3 3.3TY-02，中心距：130mm 重量3.3kg 总长：280~284mm

螺纹M24*2/M24*3 4.6310019，中心距：137.5mm 重量3.3kg 总长：315mm 螺纹M24*2 5.113SO11208-2，中心距：137.5mm 重量：2.9kg 总长：315mm 螺纹M24*2/M24*3 6.638/011，中心距：150mm 重量：5.0kg

总长：350mm 螺纹M30*2 7.U型的中心距：120mm 重量：2.5kg 总长：245毫米 螺纹M30*2

刮板机链条要求

- 1) 在相同的材质和断面下,要有较高的承载能力；
- (2) 在具有较大的破断负荷同时,要有较大的延伸率；
- (3) 在最大承载力的作用下要有较小的变形,以保证良好的啮合；
- (4) 有较高的疲劳强度；
- (5) 有较高的耐磨性；
- (6) 有较高的韧性和较大的吸收冲击负荷的能力；
- (7) 几何尺寸符合图纸要求。

江苏优质起重链条

公司立足于G80及以上级欧盟标准EN818-2高强起重链条、德国标准DIN5685/763/764/766捆绑链条和各种非标链条及链条索具的研发、生产和销售。线径范围 $\text{C } 6\text{-C } 42$ 。

公司技术团队由从事高强链条研发、工艺和生产管理近30年的高级工程师领衔。公司同时拥有高级技术工人和高级技师30多人。生产工艺成熟先进，生产过程控制严格。