排队叫号通长屏字库+图文控制卡

产品名称	排队叫号通长屏字库+图文控制卡
公司名称	易维德科(北京)电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:易维德科 型号:TW55
公司地址	北京市西城区教场口街1号74幢212室(德胜园区)
联系电话	010－62063267 13651225832

产品详情

图文字库一体卡

TW55

图文+字库控制卡（需要5.01的动态库或更高的版本来支持）

1、硬件平台：核心采用高速ARM9 + SDRAM + FPGA，多层PCB，实时性高,后台更新内容时不影响屏幕当前显示内容,自身带16、24、32带阵字库。

2、通讯接口：支持100M以太网（支持自动翻转）、U盘接口（可通过U盘进行设备属性和发上电LOGO信息）。每一个屏的IP地址可通过软件设置。板载通讯参数恢复默认设置跳线，上电屏上显示IP地址，方便工程调试。

3、输出接口及控制点数：输出LED显示屏行业50 PIN通用接口，支持单双色及七彩室内外各种扫描方式。

最大可控制点数：

双色8192×128 / 4096×256 / 2048×512（单色高度加倍）点。

全彩2048*256/4096*128

4、存储容量：板载16M/32M FLASH存储器，可按客户要求进行扩展，还可以扩展支持SD CARD，实现海量存储。

5、特技方式：无论是整屏，还是分区局部插播的内容都支持左移、连续左移、闪烁等20多种常用动作方式。动作速度，停留时间可设。

6、支持分区局部插播：支持有时效性的快速分区局部插播功能，最大限度的提高了系统的实时性，可用于原来必需同步屏才能满足的实时性要求高的场合，节省了PC，简化了系统，提供了可靠性，降低了成本。插播实效过后可作为普通分区LED显示屏播放板卡上存储的显示内容，多个窗口作为一个显示屏统一协调显示。每个插播内容可以超过插播区域的大小，插播内容不受字体字号限制。

7、亮度调节：支持16级亮度调节。可根据环境亮度设置不同的亮度，以达到最佳显示效果，有效降低功耗。

8、安全性：以太网内置硬件防火墙，防止由于病毒造成通讯的通讯故障。