

音频接收器 MS8416T光纤接收器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 音频接收器 MS8416T光纤接收器 |
| 公司名称 | 深圳市锦宏世纪科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区西丽街道留仙大道云谷创新产业园朗山阁701-706 |
| 联系电话 | 0755-86643915 13410786131 |

产品详情

[深圳市锦宏世纪科技有限公司-杭州瑞盟MS8416的独家代理，产品运用在A/V接收器、CD-R,DVD接收器，多媒体音箱，数字混频控制台，数字音频处理器](#)

机顶盒，计算机，汽车音频系统。

MS8416/MS8416T 是一款接收并解码数字音频数据的电路，它支持 IEC60958，S/PDIF,EIAJ CP1201 和 AES3 接口标准。MS8416/MS8416N 具有软件模式与硬件模式，可根据不同的需求选择。通道状态数据保存在寄存器中，可以更方便的读取。GPO 管脚具有很强的灵活性，可以选择不同的信号输出。

主要特点：

完全兼容 IEC60958，S/PDIF，EIAJ CP1201 和 AES3 协议

n +3.3V 的模拟电源电压 (VA)

n +3.3V 的数字电源电压 (VD)

n +3.3 或+5V 的数字接口电源电压 (VL)

n 8:2 S/PDIF 输入多路器

n 硬件模式下，可选择 AES/SPDIF 输入脚

n 3 个可编程输出管脚 GPO

n 硬件模式下可选择 S/PDIF 输出到 TX 管脚

n 支持 SPI 和 I2C 接口

n 32kHz 到 192kHz 的采样频率范围

n 低抖动时钟恢复

n 可以通过管脚或 MCU 读取通道状态与用户数据

n 支持差分或单端输入

n 片内具有通道状态存储单元

n 可以自动检测被压缩的输入音频数据流

n 可以解码 CD 的 Q Sub-Code

n 具有 OMCK 系统时钟模式

如需取样或者技术支持请咨询联系：

Kevin.xiao/肖先生

深圳市锦宏世纪科技有限公司

FAX: 07 55-8 3 25 2 549

Mobile: 134 10 78 6131

E-mail: kevinhtw@163.com

QQ: 43504 8294

地址：深圳市南山区珠光西路博伦职业学校实习基地2栋308