

80ZJL33 中沃 ZJL系列渣浆泵多图

产品名称	80ZJL33 中沃 ZJL系列渣浆泵多图
公司名称	河北中沃泵业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:中沃泵业 型号:TS1149
公司地址	安国路景水泵工业区
联系电话	13931894666

产品详情

新安装或检修后的液下渣浆泵的的注意事项有哪些呢：

新安装或检修后的液下渣浆泵一定要先试好电动机转向，再穿上联轴器柱销。用皮带传动，即试好转向，再装传动带，且不可电机带动泵反转。但允许在电机断电情况下，管内液体倒流使泵反转，不过要注意高差特别大时（ 80m）亦应采用防止回水倒流法以控制泵突然反转。以上是需要大家切记的，还有开泵之前应先开轴封水和冷却水，然后再开泵；停泵后，过15分钟后方可关闭轴封水及冷却水。

液下泵是我公司提供的主要产品之一，液下泵的日常维护方法有哪些呢？

- 1 检查液下泵有无异常振动或声响。
- 2 检查压力、流量和各部温度是否正常，并作好记录。
- 3 认真执行“五定”、“三级过滤”润滑管理制度。
- 4 经常检查填料密封，填料泄漏超过规定及时更换。
- 5 经常检查各部连接螺栓有无松动现象或因松动而产生的振动。
- 6 检查液下泵轴套冷却水管是否畅通。

- 7 检查各部密封点有无跑、冒、滴、漏现象。
- 8 每班做好设备的整洁工作。
- 9 定期检查内容
- 10 每月向轴承向内注入润滑油一次，三个月清洗换油一次。
- 11 每月对泵进行一次全面检查运行。

液下渣浆泵的轴封分为填料密封、副叶轮密封、机械密封三种。

- 1、液下渣浆泵的副叶轮密封：渣浆泵的副叶轮密封是靠副叶轮产生的压力起到密封效果的，要求渣浆泵的倒灌压力不超过渣浆泵出口压力15%，当用户水资源匮乏时采用这种密封方式。
- 2、液下渣浆泵的机械密封：渣浆泵的机械密封靠机械密封的动静环紧密摩擦起到密封效果的，机械密封又分为无注水式机械密封、注水式外冲洗机械密封、注水式内冲洗机械密封三种。
- 3、液下渣浆泵的填料密封：渣浆泵的填料密封是靠填料和轴套之间的软硬磨合起到密封效果的，填料密封需要加轴封水，轴封水的压力必须超过渣浆泵出口压力1.5公斤，此种密封方式在选矿厂、洗煤厂应用广泛。