

旧墙专用抗裂翻新腻子厂家直销 绿色环保腻子粉批发

产品名称	旧墙专用抗裂翻新腻子厂家直销 绿色环保腻子粉批发
公司名称	重庆振硕科技有限公司
价格	25.00/袋
规格参数	品牌:高和 型号:GH 规格:25kg
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号23-1号
联系电话	18875227026

产品详情

一、产品说明

本产品针对外墙翻新而专门开发的高级外墙腻子粉，采用进口高分子材料，改性硅酸盐、无机填料及各种助剂配制而成，具有一定的柔性和抗裂性，并对基层具有极强的粘结力，是一种优秀的适用于旧墙翻新做涂料的界面专用腻子。

一、产品特点

粘结力强，对墙体及涂料具有极强的粘结力；触变性好，通过简单的抹平即可获得近乎完善的表面，减少由于基面不平整而多用涂料所造成的损失；抗裂性好，适用于对微裂缝的处理；良好的憎水性及透气性，确保墙体及墙面的干爽；柔韧性好，可抵消温度应力的破坏，确保涂料面的长久装饰效果；无毒无害，环保型产品。

三、基面处理

- 1、底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂、无蜡染及其他松散物。
- 2、施工前若墙体过于干燥时，应提前润湿墙面至无明水为准。
- 3、新抹灰的墙面宜养护约14天后方可批嵌腻子，且勿使用水泥净浆压光。

四、施工说明

- 1、使用时粉料与水的比例为3:1左右，将水倒入容器，然后再将粉剂慢慢倒入水中，用电动搅拌器充分搅拌成无结块、均匀膏糊状，若浆料静置2-3分钟后再搅拌1-2分钟效果更好。
- 2、腻子层总厚度控制在约2mm以内，每遍批刮厚度约0.5-1mm，待其第一层批刮完成约4个小时后，方可进行第二道腻子的批刮，并收刮平整光滑。
- 3、腻子层完成约5—7天后进行面层涂料施工，如需提前施工，应采用抗碱封闭底漆封底处理。

五、注意事项

- 1、本产品事宜在50C-400C的环境下使用，切记在阳光暴晒或雨淋条件下施工。施工后至少6个小时内必须防雨淋，暴晒及霜冻。
- 2、搅拌好的腻子应在3小时内用完，切记将已干结的浆料加水混合再使用。
- 3、最后一遍腻子完成后宜在1-2天内打磨。打磨时将刀痕处打磨即可，不能过度打磨以免影响强度。腻子打磨完成后可浇水养护2-3天效果更佳。
- 4、腻子表面有尘粉和强度不高时严禁上涂料，否则容易产生涂料层和腻子层的撕开或脱落。