

德玛吉加工中心专用拖链机床拖链鑫丰专供查看

产品名称	德玛吉加工中心专用拖链机床拖链鑫丰专供查看
公司名称	沧州鑫丰机床附件制造有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鑫丰 型号:EC1153
公司地址	河北省沧州市盐山县王信开发区鑫丰路1号
联系电话	13784164888

产品详情

本公司专业生产销售各种钢拖链,设计TLGB型钢铝拖链

全封闭式钢铝拖链外形美观精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。全封闭式钢铝拖链外形美观精美,可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果,增强我国机床、机械设备在国际市场的竞争能力。

我公司生产销售大量拖链,上海钢铝拖链的价格?

- 1、根据支撑板最大孔径 D_{ma} 来确定链板高度 h_g 和拖链型号。
- 2、支撑板内腔孔径 $D_1=d+$ 约等于 $0.1d$ (取整数)。其中 d =电线、电缆、液、气软管的外径。
- 3、根据拖链功能要求来确定支撑板型式的拖链的弯曲半径：
 - 1) 当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时,可选用分开式类型支撑板;
 - 2) 当拖链需承载较大管、缆负荷时,应选用高强度支撑板型-整块式;
 - 3) 安装管缆的规格品种较多时,可选用框架式支撑板。
- 4、机床拖链使用场合受限制条件、或受环境影响,需采用钢带防护支撑板时。
- 5、根据安装管缆的数量来决定支撑板宽度 b_1 ,从而得知拖链宽度 B 。

我公司生产销售大量质量好的拖链,沧州钢铝拖链的价格?

选择内置电缆、管类中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内高.如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

塑料拖链的内宽：选择较粗的一些电缆、管类平排其外径之和，作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的宽度空间。

塑料拖链的弯曲半径：选择内置电缆、管类等中最大的弯曲半径作为参考值，让内置电缆、油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。

拖链内置电缆、管类的放置原则:要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，重量平均分布。

塑料拖链的安装：使用适当的平头螺丝刀，垂直插入盖板两端的开启孔，打开盖板，将电缆、油管等按照我们提供的放置原则放入拖链，然后盖上盖板。