

风淋室,金毅净化风淋室,单人单吹风淋室

产品名称	风淋室,金毅净化风淋室,单人单吹风淋室
公司名称	东莞市金毅净化科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:金毅净化科技 型号:ST1919
公司地址	广东省东莞市长安镇沙边牌坊景湖路18号
联系电话	0769-81873112 13827264561

产品详情

金毅单人标准型双吹风淋室专业制造商

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明(一)：

1. 外型尺寸 (W*D*H)：1400mm*1000mm*2100mm；风淋区尺寸(W*D*H)：800mm*900mm*1960mm
2. 风淋喷嘴：360度可旋转式嵌入安装镜面不锈钢喷嘴，12只，左右两侧分布，吹风方向可旋转；
3. 净化风机：专用净化离心低噪音风机，2台，风量：2000风量/小时；
4. 吹淋风速：双侧吹风，25-30m/s，大风速保证吹淋效果；
5. 吹淋时间：LED液晶蓝屏显示吹淋时间，(0-99s可调)；
6. 控制系统：PLC系统，程序可根据要求定制，带OTS故障显示功能（故障代码直接在屏幕上显示）；
7. 控制面板：控制面盘软触点控制开关，带键盘暗锁保护，可有效防止员工随意设置；
8. 光电开关，型号E3F3-R61，12-24VDC电源，自动感应吹淋，智能温馨中文语音提示系统；
9. 过滤效率：三级过滤，初中效预过滤器45%（5um），数量2只，600*350*10mm，可清洗可更换，初效过滤器为风淋室主板材直接整体冲孔而成，美观结实，透风量高；
10. 高效过滤器99.99%(0.3um)过滤效率，数量2只，规格600*600*120mm，过滤器安装平整、牢固,过滤器与框架以及框架与壁板之间无漏缝，高效过滤器与框架之间采用EVA密封条密封；

金毅单人双吹风淋室工厂专业生产销售

金毅单人标准型双吹风淋室基本配置及说明(三)：

18. 电器元件：空气开关DN63;接触器5S-3510;热继电器RS-25A；品牌电器元件，风淋优秀品质保障;

19. 不锈钢拉手：坚固耐用；采用美国”道康宁“密封胶密封，环保无异味；

20.

安全措施：内部安装有红色”急停“按钮，紧急情况下按下按钮，系统断电双门可同时打开利于逃生；

21. 功率：1.1Kw；重量：约350Kg

22. 适用人数：1-2人（建议标准人数为1人）

风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER，风淋设备，风淋机之类）是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备，也是目前净化车间人员通的必需设备。

金毅单人双吹风淋室

金毅单人标准型双吹风淋室详细介绍:

名称：风淋室（又名空气浴尘室、风淋房、风淋门、空气吹淋室、AIR SHOWER，风淋设备，风淋机之类）是人员进出无尘室所必需的通道，并同时起到气闸室密闭无尘室的缓冲作用，是进行人员除尘和防止室外空气污染无尘室的有效设备，也是目前净化车间人员通的必需设备。

定义：为了减少由于人员进出所带来的大量尘埃粒子，经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，有效而迅速清除尘埃粒子，清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。