

拜城县脱色砂恒昌净水填料液压油脱色砂

产品名称	拜城县脱色砂恒昌净水填料液压油脱色砂
公司名称	巩义市夹津口恒昌净水填料厂
价格	150.00/件
规格参数	品牌:恒昌 型号:OI1057
公司地址	巩义市夹津口镇
联系电话	86-0371-64225006 18736021218 13803861675

产品详情

面我们通过一组实验步骤将脱色砂的使用情况进行简单说明：

第一步：

准备材料，矿泉水瓶一个，脱色砂200克过滤布（普通布以可）

操作方法：将矿泉水瓶洗净擦干，把瓶后面剪开，将瓶口用过滤布包好。

实验第二步：将瓶子上半部分倒放于平底上，将脱色砂倒入约8-10cm高度（约为瓶的一半），

实验第三步：准备待处理油品150ml左右（处理过的柴油、汽油、变压器油、导热油、齿轮油、液压油、植物油等均可）

实验第四步：将油倒入已准备好的装好脱色砂的料杯中，让其自然渗滤

加压或负压状态下使用方法

可参照常压状态下使用方法，但需注意以下事项：

- 1、需要加压前，将处理罐的盖子盖好，确认耐油橡胶圈安装并定位好之后，对角拧紧活结螺栓，以防止从盖子接缝处发生泄漏。
- 2、开始注油时打开放气阀，待放气阀中有油溢出时，拧紧放气阀并开始加压。
- 3、加压和负压都要慢慢试运行。确认没有泄漏时，方可逐步加压。按照通用处理罐的要求，压力不能超过3.5个大气压。

- 4、每次换料时，必须开启放气阀减压后方可打开盖子，以免发生危险。
- 5、注意保护耐油橡胶圈，开启盖子时不要硬拉盖子，应将盖子向高处抬起打开。
- 6、如果在负压状态下使用，在出油口必须使用不低于300目的钢滤网，以防止油泵吸入脱色砂发生故障。
- 7、装料厚度视罐压力为罐直径的1.5—2.5倍。

下面我们通过一组实验步骤将脱色砂的使用情况进行简单说明：

第一步：

准备材料，矿泉水瓶一个，脱色砂200克过滤布（普通布以可）

操作方法：将矿泉水瓶洗净擦干，把瓶后面剪开，将瓶口用过滤布包好。

实验第二步：将瓶子上半部分倒放于平底上，将脱色砂倒入约8-10cm高度（约为瓶的一半），

实验第三步：准备待处理油品150ml左右（处理过的柴油、汽油、变压器油、导热油、齿轮油、液压油、植物油等均可）

实验第四步：将油倒入已准备好的装好脱色砂的料杯中，让其自然渗滤