

# 福田电子胶带东利电子电子胶带供应商

产品名称	福田电子胶带东利电子电子胶带供应商
公司名称	深圳市东利电子有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:东利 型号:BS1070
公司地址	中国 广东 深圳市 华强北路经济大厦四楼433室
联系电话	86 0755 82799916 13332963911

## 产品详情

橡胶粘接及修补系列产品可室温固化，高强度、高韧性并且绝缘性能极好。

### DB800阻燃型输送带胶

包装规格：550g/套

阻燃型，双组分，高粘接强度，韧性好，用于运输带、橡胶、皮革、金属陶瓷等材料之间的自粘和互粘。初粘力高，粘合即可开机运行。粘接部位剥离强度优于普通输送带橡胶与织物之间的结合强度。

### DB801通用型输送带胶

包装规格：550g/套

通用型，双组分，高粘接强度，韧性好，用于运输带、橡胶、皮革、金属陶瓷等材料之间的自粘和互粘。初粘力高，粘合即可开机运行。粘接部位剥离强度优于普通输送带橡胶与织物之间的结合强度。

### DB916橡胶修补剂

包装规格：250g/套

双组分，中等强度，韧性好，用于修补破损的输送带、电缆、橡胶衬里、胶辊、橡胶叶轮及绝缘密封。也可用做设备的防气蚀的内衬涂层

### 聚酰亚胺胶带

胶带是以聚酰亚胺薄膜为基材，

采用进口有机硅压敏胶粘剂，

具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘（H级）、防辐射等性能。

适用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、保护金手指和高档电器绝缘、马达绝缘，以及锂电池正负及耳固定、用在高档电器绝缘用，和锂电池正负极耳固定作用，以及PCB板喷锡保护金手指用

#### 高温美纹胶带

- 规格: 1240mmx50M 纸芯内径(mm): 76
- 高温性 ( ): 200
- 总厚度 (mm): 0.21
- 粘着力 (N/2.5cm): 27.5
- 胶系：压克力张力强度(N/2.5cm): 62.5
- 伸长率 (%): 100
- 基材：聚脂 23 ,65%RH条件下
- 有效库存期: 1 (年)