

## 外墙基层用周口腻子 周口腻子粉厂有施工标准？

产品名称	外墙基层用周口腻子 周口腻子粉厂有施工标准？
公司名称	郑州市程师傅涂料有限公司
价格	2000.00/吨
规格参数	品牌:程师傅小金豆 耐水型号:n型 产地:河南周口
公司地址	郑州市中原区桐柏路陇海路凯旋门大厦A1205
联系电话	18638185513

## 产品详情

外墙基层用什么腻子？周口腻子施工标准？内墙防水腻子粉具耐水性、耐碱性极优等特点。

程师傅内墙防水腻子粉使用注意事项：外墙基层水包水用什么腻子？周口腻子厂家帮你选？

- 1、基层应坚实、干净、大致平整、无明水，基层强度应大于或接近腻子的强度。
- 2、吸水性强的基层应先用清水润湿或喷刷胶水进行封底处理后再刮耐水腻子粉。
- 3、新抹的水泥墙应在养护期后再刮腻子。

外墙基层用什么腻子？周口腻子施工标准？

- 4、配比：按腻子粉：水=1：0.6的比例搅拌均匀，水的加入量以施工稠度为准，搅拌均匀后，放置10分钟，再进行搅拌即可使用。
- 5、用钢刮板或抹刀按常规批刮，刮涂次数不可过多，通常批刮两次，第二次涂层在前涂层干透情况下方可施工。
- 6、批刮厚度0.5～1.0mm，用量1～1.5kg/m<sup>2</sup>，一般两遍成活。
- 7、腻子干后，用320#或240#砂纸进行打磨，尽快涂刷涂料或粘贴墙纸。外墙基层用什么腻子？周口腻子施工标准？

程师傅主要经营郑州腻子,郑州腻子粉,小金豆腻子粉,内外墙耐水腻子粉,801胶水,小金豆墙固,界面剂,白乳胶,粉刷石膏,嵌缝石膏,瓷砖粘结剂

8、用量：理论消耗值：1-1.5公斤/平方米(腻子厚度1毫米)。