

设计建造2吨24%铅玻璃电熔炉

产品名称	设计建造2吨24%铅玻璃电熔炉
公司名称	承德新羲玻璃技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	承德市双桥区东兴路居然商住楼二单元603
联系电话	0314-2065238 15930095938

产品详情

由于铅晶质玻璃易挥发、分层、还原等特性，因而在池窑熔化中对温度、气氛、窑压、对流等工艺参数非常敏感。通过实践及对各种燃料、窑型的综合分析，一致认为全电熔窑是最为合理的，也是比较经济的。典型的T型窑，垂直进行熔化，安装二氧化锡电极，玻璃液经过流液洞和上升道进入料道，液面由配合料覆盖。熔化池、流液洞和垂直上升道均由电熔锆刚玉砖砌成，并进行保温。该窑的产量范围很大，从每天1t/d ~ 20t/d玻璃不等。一座产量为9t/d的窑，每kg玻璃液用电0.9kWh，每kg成品玻璃需用电1.3 kWh，产量为2t/d玻璃的窑每kg玻璃液用电1.8kWh，而产量为18t/d的窑，每kg玻璃液用电不超过0.85kWh。熔化率一般控制在3t/m².d是合理的。利用调压（变压）器对熔窑供电。窑的使用寿命取决于电极。www.cdxxbl.com