

汉高乐泰Loctite E-60NC环氧胶

产品名称	汉高乐泰Loctite E-60NC环氧胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/管
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

固化前材料性能：

树脂

典型值 范围

化学类型 环氧树脂

外观 黑色液体

比重@25 ° C 1.10 1.0-1.2

粘度@25 ° C, mPa.s(Cp) 6,200 5,200-7,200

闪点(TCC), ° C(° F) >93(>200)

硬化剂

典型值 范围

化学类型 胺

外观 淡黄色液体

比重@25 ° C 1.00 0.9-1.1

粘度@25 ° C, mPa.s(Cp) 13,000 12,14,000

闪点(TCC), ° C(° F) >93(>200)

混合物

典型值

外观 黑色不透明

比重@25 ° C 1.05

混合比(树脂/硬化剂)重量比100/91

体积比 1/1

应用介绍：

LOCTITE乐泰E-60NC环氧树脂AB胶，是一种可流动的工业级环氧树脂灌封化合物，具有延长的使用寿命。一旦将两组分混合，环氧树脂就会在室温下固化成坚硬的黑色包封剂，这种材料对PC板和电子组装件上的金属元件无腐蚀作用。完全固化后，环氧树脂

可以耐大多数化学药品和溶剂，是一种极好的电绝缘体。

典型用途：乐泰E-60NC主要为对腐蚀敏感的电子元件的粘接，灌封和包封而设计。在电子领域中使用时，用于将电子元件粘接到电路板上，外壳组装和灌封。

使用说明:

预处理：基材表面需去除涂层、氧化层、油、灰尘、脱模剂和其它表面污染物。

施胶：本品可用手工搅拌或静态混合管两种方法混合主剂和固化剂，混合后约15秒左右，将形成单色胶体，均匀涂覆在待粘接面即可。

固化：本品室温固化，25 ° C条件下24小时内可获得额定粘接强度。加热可提高固化速度。

去除：溢出的未固化胶体可用酮类溶剂去除。

注意事项:

禁止烟火，远离幼童，当心日照

1.使用后拧紧，存放在阴凉干燥儿童触及不到的地方。

2.如不慎滴入眼睛，立刻用大量水清洗，并就医。