

汉高乐泰E-60HP环氧树脂AB胶

产品名称	汉高乐泰E-60HP环氧树脂AB胶
公司名称	常州加全行电子商务有限公司
价格	1.00/管
规格参数	
公司地址	常州市钟楼区玉龙南路178-1三楼
联系电话	0519-82230090 18915082220

产品详情

参数信息：

颜色：米白色

黏度(25)：混合后-中等

树脂:67500cP

硬化剂:7000cP

适用时间：60分钟

混合比例(容量)：2:1

剥离强度(PIW)：20-70

剪切强度(PSI)：3000-5000

玻璃转化温度()：70

硬度(肖氏D级)：80

应用介绍：

乐泰®产品Hysol®E-60HP是一种中等粘度，坚韧的工业级环氧树脂胶粘剂，具有较长的使用

寿命。一旦将两组分混合，环氧树脂就会在室温下固化成坚韧白色，具有高的剥离强度和剪切强度的胶层。完全固化后，环氧树脂可以耐大多数化学药品和溶剂，是一种极好的电绝缘体。

典型用途：高性能的环氧树脂对于大部分塑料和金属具有优异的粘接强度。在通用工的装配过程中，为便于部件进行调整而要求产品具有较长的使用寿命时，应用本产品更为理想。

使用说明:

预处理：基材表面需去除涂层、氧化层、油、灰尘、脱模剂和其它表面污染物。

施胶：本品可用手工搅拌或静态混合管两种方法混合主剂和固化剂，混合后约15秒左右，将形成单色胶体，均匀涂覆在待粘接面即可。

固化：本品室温固化，25 条件下24小时内可获得额定粘接强度。加热可提高固化速度。

去除：溢出的未固化胶体可用酮类溶剂去除。

注意事项:

禁止烟火，远离幼童，当心日照

1.使用后拧紧，存放在阴凉干燥儿童触及不到的地方。

2.如不慎滴入眼睛，立刻用大量水清洗，并就医。