

# 厂家供应668油溶性聚氨酯灌浆液

产品名称	厂家供应668油溶性聚氨酯灌浆液
公司名称	广州科盾防水材料有限公司
价格	170.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市天河区广州大道北649号之二
联系电话	020-29802487 18819806685

## 产品详情

产品简介：

科盾668灌浆液以多氰酸酯和多羟基聚醚进行聚合化学反应生成的高分子化学注浆堵漏材料。对建筑物结构之渗漏水有立即止漏的效果，可用于地铁、隧道、涵箱、地盘改善、土方塌陷、水库、港湾工程、顶板、裂缝、施工缝、伸缩缝、地下室发丝状裂缝等止漏工程。

项目

技术指标

水性

油性

外观

淡棕色透明液

棕黑色透明液

密度g/cm<sup>3</sup>25 ± 0.5

0.98-1.10

1.02-1.10

粘度mpa.s 25 ± 0.5

60-200

300-600

诱导凝固时间.s

10 - 1300

膨胀率%

350

1000-2000

产品特点：

1、疏水性好，遇水后会立即进行聚合反应，分散乳化或发泡膨胀,并与砂石泥土固结成弹性固结体,迅速堵塞裂缝,永久性止水。

2、可控制诱导时间，产品遇水后的固结时间可控制在几十秒至数分钟。

3、膨胀性大。韧性佳,无收缩,与基材黏着力强,且对水质的适应性较强。

4、可灌性好，即使在低温下仍可注浆使用。

5、单液注浆，施工简便，清洗容易。

#### 安全注意事项:

1. 施做时请穿戴防护器具〔如手套、护目镜〕，避免皮肤直接接触，如有沾染请即以大量清水冲洗，眼睛误触本品应立即送医。

2. 本品为溶剂性材料，施工时须注意通风及远离火源。材料未固化前，施工区周围不得使用明火。

3. 机器使用完毕须马上使用清洁剂清洗干净。

#### 储存方法：

本产品应密封储存于室内阴凉通风处，远离明火，避免太阳直接照射。

#### 包装方式：

特制铁桶