

淮海MFTZ ABC系列推车式干粉灭火器70

产品名称	淮海MFTZ ABC系列推车式干粉灭火器70
公司名称	北京鑫雨盛安消防科技有限公司
价格	710.00/具
规格参数	品牌:淮海 型号: MFTZ/ABC 温度范围为: -20℃~+55℃
公司地址	北京市大兴区思邈兴达大厦(106)
联系电话	61227850 13581896967

产品详情

型号规格：	MFTZ/ABC70 推车式干粉灭火器70KG
灭火剂重量kg：	70±2%
有效喷射时间S：	≥30
有效喷射距离m：	≥6
喷射滞后时间S：	≤5
喷射剩余率%：	≤10
驱动氮气压力MPa:	1.2
使用温度℃：	-20~+55
电绝缘性：	≥5KV
灭火级别：	15A 233B

MFTZ/ABC系列推车式干粉灭火器是按照GB8109-2005标准进行生产，它是一种高效能灭火器，灭火范围大、效率高，其独特的喷管固定机构及推拉行使机构，使该灭火器操作灵活、使用方便。广泛应用于工矿企业、轮船、油库、加油站等火灾危险性大的场所。

一、灭火器的结构与组成: 该灭火器主要由筒体、器头总成、喷管总成、车架总成等几在部分组成，灭火剂为碳酸氢纳（ABC型为磷酸铵盐）干粉灭火剂，驱动气体为氮气，常温下其工作压力为1.5MPa。

二、主要性能特点：

1、该系列灭火器具有灭火范围大、效率高、灭火迅速等特点，内装的干粉灭火剂具有电绝缘性好，不易受潮变质，便于保管等优点。

2、使用的驱动气体无毒、无味，喷射后对人体无伤害。

3、灭火器瓶头阀装有压力表，具有显示其内部压力的作用，便于检查维修。

4、灭火器配有行使机构便于操作和行使。

三、使用范围：

1、适用于扑救易燃液体及气体的初起火灾，也可扑救带电设备的火灾，其中MFTZ/ABC型还可用于扑救易燃固体的火灾。广泛应用于油田、油库、工厂、商店、配电室等场所，是预防火灾发生保障人民生命财产的必备消防装备。

2、使用温度范围为：-20℃~+55℃。

四、维修保养：

1、存放环境温度：-10℃~+45℃；不得受到烈日曝晒、接近火源或受剧烈振动。

2、灭火器应放置稳固，存放地点应通风干燥。

3、经常检查行使机构是否灵活、方便。

4、经常检查保险销及铅封是否完好，压力值是否符合要求，零部件是否松动、变形、锈蚀或损坏。

5、灭火器期满五年后每隔二年或再充装前应检查瓶头阀、喷管等有无损坏，检查筒体是否锈蚀；并进行2.6 MPa的水压试验，不合格者应进行报废处理。

6、灭火器的维修或再充装应由有资质的专业消防维修部门进行修理，使用者不得擅自拆装或修理。