

厂家供应888高压灌浆机

产品名称	厂家供应888高压灌浆机
公司名称	广州科盾防水材料有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:科盾 型号:888
公司地址	广州市天河区广州大道北649号之二
联系电话	020-29802487 18819806685

产品详情

kd-888高压灌浆机是一部机身轻巧、携带省力且具有超高压压力，施工快捷的新一代机型。它彻底解决了依赖传统气源动力及携带笨重机械的不便；结构设计科学简易，不需特殊训练即可操作施工或维修，其创新性真空压缩改进技术，比传统机械的施工效果更为持久有效。

应用范围：

1.隧道、桥梁、地铁、水坝、岩层、港湾工程等裂缝、施工缝、伸缩缝、发丝裂缝的防水堵漏，帷幕灌浆、地基加固及土体稳固工程。

2.灌填建筑物地下室、顶板、窗框、内外墙、水池、电梯井、结构蜂巢、砖墙等混凝土构件上干、湿裂缝的灌浆

堵漏工程。

产品特性：

1.结构设计科学简易、重量轻、操作简单、施工效率高。

技术参数：马达驱动 220v\500w\50hz流量 0-0.7/min

工作输出压力 0-6000psi(0-400kg/cm)整机重量 7kg/台

特点：

工作压力大：瞬间最高压力可达15000psi(1000公斤/cm²)(施工时最高工作压力为700公斤，严禁超过700公斤)流

量为0.74公升/分钟,可使化学浆进入0.02mm以上发丝裂缝深达1000mm.机械性能稳定:按规程操作,使用配套的注浆嘴,可保证:连续、高效、安全施工。使用方便：体积小、重量轻、易于搬运、清洗、维修，只要有220v的电源接驳就可使用。

适用灌注材料：水溶性聚氨酯堵漏剂，油溶性聚氨酯堵漏剂，环氧树脂灌注料，丙烯酸树脂灌注料等无颗粒状、低粘度浆液。

注：

使用双组份灌浆液时，灌注前必须掌握好材料固化时间，防止浆液在机器内固化，否则灌浆部件因不能清洗将报废。

一机多用：堵漏注浆、软地基固结注浆、结构体于干裂缝补强注浆。

电机功率：810w，单相交流220v/50hz。

使用说明：

正确接电：本机需使用220v交流电，不可使用380v交流电。

各部件保持正常：机具各部件螺丝务必锁紧，电钻必须完全插入固定座内，不得松动。高压管与机身主体及高压灌注

机枪联接处必须缠绕生料带后拧紧，防止漏浆。压力表需反应正常。施工时，如表针不能正常升降，需更换新表后现施工。

禁止事项：

注浆时，严禁以点击方式开关电源；严禁在200公斤以上压力情况下二次启动；严禁超过700公斤

压力情况下继续注浆

施工。严禁灌注有颗粒成份的浆液，如树脂砂浆，水泥砂浆，无收缩水泥等。禁止用没有粘度的液体如（甲苯、水等）测试工作压力

高压注浆机使用注意事项：

- 1、检查各部位螺丝是否脱落高压管与开关阀接合时务必锁紧。
- 2、电钻转速调整至最大值，电钻手把处开关固定启动。
- 3、轴心与泵浦有六角铜螺丝（17号扳手），内有加厚铁弗龙，此处用于防漏，如机器灌注时，此处有漏油情况，请自行调整铜螺丝帽至恰当程度。
- 4、本机最大瞬间压力于10000psi，灌注时务必考虑止水针头耐压程度，降低危险性。
- 5、本机在操作使用环氧树脂时，请于环氧树脂限定操作时间内作业，可判断环氧树脂之温度，如环氧树脂之温度有提高之迹象，务必马上停止作业，迅速用专用清洗剂清洗本机，并确实清理干净。
- 6、本机禁止灌注含颗粒成分之液体，如树脂砂浆。
- 7、本机禁止灌注含颗粒成分之液体，如树脂砂浆。
- 8、施作完毕后务必马上以专用清洗剂清洗本机约2至3分钟，清洗完毕后留清洗剂于灌注机内部，避免药剂残留，导致塞机。