

批发HAW13双作用气动头

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 批发HAW13双作用气动头 |
| 公司名称 | 扬州市苏阀设备控制有限公司 |
| 价格 | 900.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:扬州苏阀 型号:HAW13 咨询热线:17715870852 |
| 公司地址 | 江苏省扬州市中国江苏扬州市邗江区环保产业园 |
| 联系电话 | 0514-82129838 17715870852 |

产品详情

AW系双作用气动头_阿城批发HAW13双作用气动头说明书厂家特惠低价销售_HAW13厂家特惠低价销售_详情咨询微信：aqq1022 扣扣：2305008322 电信号码：17715870852

一、HAW13双作用气动头概述：HAW13双作用气动头分为双作用和单作用式(弹簧复位)，两个分体气缸，输出扭矩大，动作灵活平衡;活塞杆镀硬铬，有很好的抗磨性。在进行选择气动执行机构的时候，要别忘了上述的几个因素。

公司已为各行业提供了大量的气动角座阀、气动（电动）执行器、各种气动（电动）球阀、各种气动（电动）蝶阀及隔膜阀数十万套。

二、HAW13双作用气动头特点:

1、适用与90°回转（1/4转）的阀门，如球阀、蝶阀、旋塞阀等。AW气动装置设计制造采用JIS标准，与阀门连接部采用国际标准ISO5211。

2、AW气动执行器分为双作用式和单作用式（弹簧复位），两个分体气缸，容易制造大尺寸缸体。满足各种大型旋转类阀门的需求。

3、输出扭矩大，动作灵活平稳;缸体内壁和活塞轴镀硬铬，具有很好的抗磨性;所有滑动部件之间配有无油润滑轴和导向环以降低摩擦系数，延长使用寿命，AW气动执行器的U型曲线特性输出扭矩更适用于大口径球阀、蝶阀。

4、回转角度：双作用式=90°，单作用式=90°从两端可调节角度±5°。

5、工作环境温度：-20~90 。

6、气源：过滤、干燥或加润滑油的洁净空气（小气压0.4MPa；大气压1.0MPa）。

7、基本设计：气动双气缸双活塞拔叉传动机构。

8、强大的附件功能：可配单（双）电控电磁阀、限位开关回讯器、电气位器、气源处理三联件以及手动操作机构，完全实现自动或手动控制。

三、HAW13双作用气动头产品相关信息：合理手轮机构：转动手轮机构，可实现手动开、关阀。水蒸气或非润滑的介质增加25%安全值；安装是将执行器中心轴与阀杆必须绝对同轴，合理连接安填料压盖不允许歪斜，避免对阀杆部位磨擦而咬死，造气源压力：3Bar至8Bar?0.3MPa至0.8MPa?3公斤至8公斤成执行器不灵或不能正常工作。装。