

定制4芯电缆定做4芯电缆东莞勤达电线查看

产品名称	定制4芯电缆定做4芯电缆东莞勤达电线查看
公司名称	东莞市勤达电线有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:勤达电线 型号:ZQ1093
公司地址	广东省东莞市桑园工业区银贵路9号
联系电话	0769-21980193 13926895248

产品详情

控制电缆使用注意问题

东莞市勤达电线有限公司告诉大家对于电缆使用控制的一些注意问题：

1.地下管道：为便于今后的升级，电缆更换以及与表面压力和周围环境隔离，铺设管道相隔离，铺设管道是一个较好的方法。但不要寄希望于管道会永远保持干燥，这将影响对电缆种类的选择。

2.屋檐下：电缆只在不直接暴露在阳光照射或超高温下，标准局域网电缆就可以应用，建议使用管道。不要将无紫外线防护的电缆应用于阳光的直射环境内。

3.外墙上：避免阳光直接照射墙面及人为损坏。

4.管道里(塑料或金属的)：如在管道里，注意塑料管道的损坏及金属管道的导热。

5.悬空应用/架空电缆：考虑电缆的下垂和压力。打算采用哪种捆绑方式？电缆是否被阳光直接照射。

6.直接在地下电缆沟中铺设：这种环境是控制范围非常小的，电缆沟的安装要定期进行干燥或潮湿程度的检查。接地--如果控制电缆的屏蔽层需要接地，则必须遵守相应的标准。

东莞市勤达电线有限公司是一家专业生产、销售特种电线电缆的企业，一直专注电线电缆生产制造及销售高温线、硅胶线、辐照电线、PVC电线、同轴线和线束加工，产品已通过ISO9001:2008国际质量体系认证，且所有线缆均具备UL,CUL,VDE，CCC等国际安规认证和SGS,ROHS等环保认证。所以还在问哪家的电缆电线质量好？首选东莞市勤达电线有限公司！

东莞市勤达电线有限公司为您介绍同轴电缆两种类型的宽带系统：

1)双缆系统

双缆系统有两条并排铺设的完全相同的电缆。为了传输数据，计算机通过电缆1将数据传输到电缆数根部的设备，即顶端器(head-end)，随后顶端器通过电缆2将信号沿电缆数往下传输。所有的计算机都通过电缆1发送，通过电缆2接收。

2)单缆系统

另一种方案是在每根电缆上为内、外通信分配不同的频段。低频段用于计算机到顶端器的通信，顶端器收到的信号移到高频段，向计算机广播。在子分段(subsplit)系统中，5MHz~30MHz频段用于内向通信，40MHz~300MHz频段用于外向通信。在中分(midsplit)系统中，内向频段是5MHz~116MHz，而外向频段为168MHz~300MHz。

UL1007电子线有哪些型号？

UL1007电子线有哪些型号?UL1007电子线型分为:30AWG,28AWG,26AWG,24AWG,22AWG,20AWG,18AWG,16AWG。

UL1007电子线耐温80度,电压300V,导体为7~41芯镀锡铜丝或裸铜丝绞合而成,制线工艺为单支铜芯、先镀后绞或先绞后镀这三种标准为基准生产而成,电子线适用于家用电器,机械内部连接线,军工,电脑,电视机,收音机,玩具端子线束,UL1007电子线可加工成端子线和彩排线、UL导线、引线、跳线、线仔等,标准:UL758, UL1581 及 CSA No.导体使用单条或绞线 32 - 16AWG裸铜或镀锡铜, PVC胶料聚氯乙烯绝缘,可通过UL VW-1 及 CSA FT1垂直耐燃测试,使用标准厚度、易剥、易裁,具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性!

东莞市勤达电线有限公司是一家专业从事电缆电线的企业，严格保证质量，诚实服务客户，产品：护套电缆、2芯电缆、5芯电缆、3芯电缆、线缆电缆、铜线电缆等等，可按照客户要求定做颜色，欢迎大家来电订购、咨询！