

供应井下避难硐室门-避难硐室门型号

产品名称	供应井下避难硐室门-避难硐室门型号
公司名称	山东众安矿山机械设备有限公司
价格	13500.00/套
规格参数	品牌:众安 型号:BMB800*1600 厂家:众安
公司地址	济宁市兖州市九州大道中路龙桥立交桥南
联系电话	0537-3339508 13686377192

产品详情

在选择硐室防爆门的时候您需要首先了解的是：常闭，不是盲巷，里面有压风管，门墙上有单向排水管，硐室里要经常保持100Pa的正压。外门和压气喷淋是连锁的，外门打开则压气喷淋启动。门是常闭的，并不影响人进出，把门上的旋钮转动90度即可开门。

供应井下避难硐室门-避难硐室门型号

密闭门说明：1外侧第一道防护密闭门能够抵挡一定强度的冲击波 2防护密闭门气密性好，密封可靠，开闭灵活。可抵挡有害气体进入避难硐保避难硐是气压始终保持高与外界气压
3设有一个观察窗，由高强度钢化玻璃构成，能够抵挡一定强度的冲击波
4防护密闭门可从内外两侧打开或锁紧 5具有防水、隔温和降噪功能。

产品主要用于煤矿井下进风巷和主要回风巷之间每个联络巷中。

产品规格、型号、参数：（根据用户要求规格可定做）

序号 规格 型号 宽*高 承受压力（MPa）

1 BMB-800*1300-12 800*1300 0.3

2 BMB-800*1400-12 800*1400 0.3

3 BMB-800*1500-14 800*1500 0.5

4 BMB-800*1600-14 800*1600 0.5

5 BMB-800*1700-14 800*1700 0.5

6 BMB-800*1800-14 800*1800 0.5

安装使用：1、**安装**a、第一道防护密闭们安装在避难硐室。门墙墙体强度、密封性、四周陶槽深度应符合《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》第19条规定。b、防护密闭门和密闭门安装时、门扇都应向外打开。c、防护密闭门和密闭门安装完毕应密封可靠、开闭灵活。2、**使用**a、需要打开防护密闭门和密闭门时，从里外都可按顺时针方向转动手轮（按箭头指示方向），打开密闭门锁紧装置，推拉密闭门，就可以打开防护密闭门。b、将防护密闭门和密闭门门扇关闭后，按逆时针方向转动手轮（按箭头指示方向），将密闭门锁紧装置锁进，确保密闭门密封可靠。c、紧急避险时，密封门的使用应按照避险矿工应按紧急避险系统有关规定正常使用防护密闭门。