

ET-2型拉式称重传感器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | ET-2型拉式称重传感器 |
| 公司名称 | 西安新敏电子科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/只 |
| 规格参数 | 量程:0.1~30t 供桥电压:10(DC/AC) V 材质:合金钢 |
| 公司地址 | 西安市科技路10号通达大厦5楼 |
| 联系电话 | 400-838-5590 18066878912 |

产品详情

et-2型拉式称重传感器

一、产品简介：

et-2型称重传感器，结构紧凑、安装方便，胶封和焊接密封结构，防护性好，在制造机电结合秤、吊钩秤、料斗秤及在水泥厂的配料称中得到广泛的应用。

二、技术指标：

| | | | |
|------------|------------------|------|----------|
| 量程 | 0.1~30t | 输入电阻 | 710 ± 15 |
| 灵敏度 | 2.0 ± 0.010 mv/v | 输出电阻 | 650 ± 5 |
| 非线性/滞后/重复性 | ± 0.02%fs | 绝缘电阻 | 5000 m |

| | | | |
|--------|-------------------------|------|-------------|
| 蠕变 | $\pm 0.03\%fs$ | 供桥电压 | 10(dc/ac) |
| 零点输出 | $\pm 1.00\%fs$ | 工作温度 | - 20 ~ + 60 |
| 零点温度影响 | $\pm 0.03\%fs/10$ | 安全过载 | 120%fs |
| 输出温度影响 | $\pm 0.03\%fs/10$ | 材质 | 合金钢 |
| 接线方式 | 输入：红（+）黑（-） 输出：绿（+）白（-） | | |

三、外形尺寸：

| 量程 | 尺寸：mm | | | | | |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | t | | | | | |
| | 0.1 - 1.0 | 2 - 3 | 5 - 7 | 10 | 15 | 20 |
| a | 104.0 | 120.0 | 130.0 | 156.0 | 170.0 | 190.0 |
| b | 40.0 | 45.5 | 46.0 | 77.5 | 77.5 | 82.0 |
| | 56.0 | 65.0 | 65.0 | 101.0 | 101.0 | 110.0 |

| | | | | | | |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| m | m16*1.5 | m24*2 | m24*2 | m33*2 | m36*3 | m42*3 |
|---|---------|-------|-------|-------|-------|-------|