

# 高活性钯炭催化剂 1KG、5KG

产品名称	高活性钯炭催化剂 1KG、5KG
公司名称	宝鸡市海鹏金属材料有限公司
价格	3200.00/公斤
规格参数	有效物质含量:1-10 ( % ) 产品规格:1KG、5KG 执行标准:Q/BX200-36311
公司地址	陕西省宝鸡市高新开发区马营镇
联系电话	3373626 15191759293

## 产品详情

有效物质含量	1-10 ( % )	产品规格	1KG、5KG
执行标准	Q/BX200-36311	主要用途	加氢催化
CAS	12135-22-7		
钯炭 (pd/c)			
规格	pd 101 , pd 103 , pd 105 , pd 107 , pd 110		
贵金属含量	1% ± 0.2% , 3% ± 0.2% , 5% ± 0.2% , 7.5% ± 0.2% , 10% ± 0.2%		
比表面积(m <sup>2</sup> /g)	950		
金属表面积(m <sup>2</sup> /g)	85 ~105		
载体平均粒径( μ m)	15 , 20 , 30 , 50 , 80 , 100		
杂质(m% )	0.3		
颗粒强度(m%)	90		
含水率	0.1% ~ 65%		
灰份(m%)	5		
备注	可生产钯含量 0.1%—20% 的各种规格的催化剂		
主要特点	选择性和活性高、寿命长，同体系可循环几十次以上；用量小；可在低温、低压甚至常温常压下使反应进行。可回收提纯再加工。		
主要应用范围	烯烃、炔烃、肟、腈、酚、萘、吡啶、苯、醇、芳香族和脂肪族醛、硝基芳香族化合物，芳香腈、胺、酮，芳香族杂环化合物、环戊烷等加氢;烃类、co和nh <sub>3</sub> 等氧化; 环己烷、环己烯、环己醇、环己酮、烷烃、醇类等脱氢; 醛类脱甲酰化、羰基化;		
应用领域	医药、化工、颜料、高分子材料等		
执行标准	q/xb 1811-2001		
主反应收率%	90~99%		
包装	可根据用户要求包装		