

消防设施雨淋报警阀

产品名称	消防设施雨淋报警阀
公司名称	北京安华泰安防器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科固 型号:kg_ylbjf
公司地址	北京丰台区西四环南路8-1号1112
联系电话	13521580799

产品详情

雨淋报警阀

13521580799孙，雨淋报警阀价格，雨淋报警阀厂家，雨淋报警阀图片，北京雨淋报警阀，通州雨淋报警阀，雨淋报警阀生产厂家.雨淋报警阀规格主要有100/150/200 1、说明 雨淋阀是雨淋系统和预作用系统中用于控制水流和起报警作用的装置。即在出现火灾时控制系统才使隔膜打开，让水流入系统管网内进行灭火，并使水力警铃报警。雨淋阀上的隔膜室(控制腔)内的水压高低控制着隔膜的开或闭。当控制室内的水压等于供水压力时，隔膜关闭，水不能进入系统侧；当该处的水压比供水压力低时，则隔膜被供水压力顶开，水流入系统侧，进行喷水灭火。隔膜室(控制腔)内的压力，由装在保护区内的探测系统来控制，这个探测系统同时也就是雨淋阀隔膜的驱动系统，此系统分为电动控制、气动控制或液压控制。雨淋报警系统在系统侧管网上都装开式喷头并由雨淋阀供水。雨淋阀提供两种报警方式：1)机械方式，即利用水流推动水力警铃报警；2)电控方式，通过压力开关发出的电信号使电讯音器发出报警。雨淋报警系统是由雨淋报警阀、探测控制系统及必要的阀、管件、接管和压力表等组成的灭火系统。控制柜发出信号打开电磁阀之后，仍要求持续的电信号保持电磁阀的打开状态，直到接到关闭信号后才能关闭电磁阀。控制管路上的电磁阀关闭时保持雨淋阀隔膜室(控制腔)内的水压压力，能使雨淋阀不打开。当电磁阀接到命令打开时，隔膜室(控制腔)则通过泄压的方式使雨淋阀打开。2、规范和性能公称通径：DN100、DN150、DN200 额定工作压力：不低于1．2MPa 供水压力范围：0．14～1．6MPa 密封试验压力：2．4MPa 报警口压力：≥0．05MPa 产品适用标准：GB5135.5-2003《自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀 规格DN 长L 宽W 高H 法兰螺孔Z-d 选用螺栓、螺母参考尺寸 100 440 750 600 8-φ18 16-M16X135 150 480 800 680 8-φ22 16-M20X140 200 580 850 780 12-φ22 24-M20X150