

拖拉机自卸拖斗

产品名称	拖拉机自卸拖斗
公司名称	禹城市瑞农农机有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:瑞农 型号:7cx-5
公司地址	山东禹城禹石商贸街118号
联系电话	18553459815

产品详情

5、7吨拖车5、7 Tons Farm Trailer

禹城市瑞农农机有限公司生产的5-7吨拖车适用于运输重载货物，和远近途运输，该车配置齐全，行驶平稳、外型美观、经久耐用，使用做业环境广泛，装载效率高。

The trailer is fit for heavy-duty, far and near transportation, completely configure, it runs steadily. The outlook is artistic, durable, working environment is widespread. The loading efficiency is high.

主要参数：Main Specifications

Model

型号 Carriage(mm)

车箱尺寸 Out dimensions(mm)

外形尺寸 Upload

载重(kg) Structure weight

自重(kg) Tyre

配套轮胎 Unload form

卸料形式 Brake (4 wheels)

刹车形式

7c-5 4000X2200X500 5800x2200x2400 5 1600 8.25-16 Manual

人工 Rear air brake

四轮后气刹

7cx-5 4000X2200X500 5800x2200x2500 5 1800 8.25-16 Dump

自卸 Rear air brake

四轮后气刹

7c-6 4500X2200X550 6200x2300x2500 6 1700 9.00-20 Manual

人工 Rear air brake

四轮后气刹

7cx-6 4500X2200X550 6200x2300x2600 6 2200 9.00-20 Dump

自卸 Rear air brake

四轮后气刹

7cx-7 5500X2200X550 7200x2300x2600 7 2600 9.00-20 Dump

自卸 Rear air brake

四轮后气刹

转向形式：无心转盘 牵引形式：三脚架牵引（缓冲簧） 减震形式：弹性弓板 后置尾灯

左右护栏 整车汽车线路 倾翻形式：左右倾翻 配备油缸（双油缸）

气路连接形式：螺旋气管连接 油管连接形式：对丝与主机连接拖车为快接头

电路连接形式：螺旋七芯线快接头连接 表面处理：大型抛丸机处理改变焊接应力去除氧化皮除锈

表面喷涂：防锈漆处理、面漆 焊接工艺：二氧化碳保护焊机焊接

The form of turning: turntable.

The form of damping: leaf spring

The form of traction: tripod stand traction(cushiony spring)

Tail light postpositionally

Left and right fence

Auto-circuitry of the whole trailer

The mode of air path connection: circuitry connected with spiral tube swift connector

The mode of circuitry path ;Connected with 7 core spiral cable swift connector

Surface treatment: Remove rust with large shot blast machine, remove oxidation surface , modify jointing stress , anti-rust paint, surface paint .

The process of jointing: carbon dioxide jointing press , jig jointing.

Absolutely exchangeable.