

美孚SHC626齿轮油

产品名称	美孚SHC626齿轮油
公司名称	深圳市宏天宇润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:SHC626
公司地址	深圳市龙华新区龙观路荣群大厦
联系电话	0755-28471176 13632622330

产品详情

Mobil SHC 600 系列卓越性能齿轮与轴承油 产品简介：美孚SHC626合成齿轮油 Mobil SHC 600 系列润滑油是性能卓越的齿轮与轴承润滑油，在设备保护、油品寿命及无故障操作等方面表现杰出，进而帮助客户提高生产力。这些以科学配方研制的油品采用 Mobil SHC 最新的独特技术（专利申请中），使该系列产品可在高、低温条件下使用，显示出其杰出的平衡性能。Mobil SHC 600 产品具有极佳的低温特性，并且粘度等级较低的产品具有更加优异的空气释放性能。本系列产品即使应用于负荷极重的齿轮和受高剪切作用的轴承时，仍能承受机械剪切力的作用，而粘度则几乎没有降低。Mobil SHC 600 系列产品比矿物油的牵引系数低，这与其基础油的分子结构有关。对于负荷区的不规则表面如齿轮和滚动轴承，其分子的内摩擦更低。内摩擦的降低有利于操作温度的降低，进而改善了齿轮的效率，达到降低能耗的效果。实验室测试表明Mobil SHC 600 系列产品，可改善能效约3.6%。Mobil SHC 600 系列配方在高温下还具有卓越的抗氧化和抗油泥形成的性质，以及优异的抗锈蚀、抗腐蚀功能，极佳的抗磨损、破乳化、控制泡沫及空气释放特性，还与多种金属相容。Mobil SHC 600

系列油品保持了与通常以矿物油润滑的油封，以及设备中采用的其他结构的材料相容。应用：Mobil SHC 600 系列产品虽与矿物油产品相容，但混用可能削弱其性能。因此，在某一系统改用 Mobil SHC 600 系列产品之前，建议将旧油彻底清除并将系统冲洗干净，以获得最大的性能效益。Mobil SHC 600 系列油品与下列材料相容：大多数的丁腈橡胶 (NBR)、氟橡胶 (FKM) 和其他与矿物油同用的弹性油封材料。所采用的弹性体可能有较大的不同。要获得最佳效果，请咨询设备供应商、油封制造商或者当地的公司代表，以确定其相容性。Mobil SHC 600 系列润滑油推荐用于各种含有齿轮与轴承、需在高温或低温下运行的设备，运行温度或油温会使传统的润滑油使用寿命缩短及需要提高能效的场合。在更换备件、系统清洗和润滑油更换等保养费用较高的应用场合，它们特别有效。需要选择适当粘度等级的特定应用包括：1、永久装填的齿轮箱，特别是高传动比/低效能的蜗轮。2、偏远地区，换油困难的齿轮箱。3、低温应用如滑雪吊车，可避免季节性换油。4、在高温环境下运行的混合机滚动轴承和滚颈轴承。5、塑料压延机。6、严苛操作条件下的离心机应用，包括船用离心机。7、铁路交流电牵引车。Mobil SHC 626、627、629 及 630 适用于喷油螺杆式压缩机，供压缩天然气、矿场收集的天然气、二氧化碳及其他在天然气行业采用的加工气体。Mobil SHC 629、630、632、634、636 和 639 已经西门子 AG 批准，可用于 Flender 齿轮箱。请注意，Mobil SHC 600 系列不得用于航空领域，这表示该类产品不得设计或推荐用于飞机部件的润滑。