

厂家直供DFB-I DBF-1绝热型浸水保温服

产品名称	厂家直供DFB-I DBF-1绝热型浸水保温服
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:DFB-I DBF-1
公司地址	江苏省南通市中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250095

产品详情

DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服按照1974年SOLAS公约1996年修正案及MSC.81(70)《救生设备试验》要求设计生产的，供船舶及海上作业平台上的作业人员在寒冷水域、恶劣环境中进行救生、保温的专用服装。它由防水面料和保温浮力材料制造，将衣裤、手套、耐油靴连成一体，遮盖除脸部以外的整个身体，具有浮力、水密和自然保温功能，配有救生衣灯和救生哨笛，不需加穿救生衣，适用于各航区航行船舶、石油平台和其它海洋作业工程，是各航区航行船舶和海上平台必备的个人救生器材。该服装有大、中两个规格，可分别供身高1.75~1.9米和1.75米以下的人员使用。该产品经CCS中国船级社型式认可和检验。

本系列产品符合：1974年SOLAS公约1996年修正案和国际救生设备规则及海安会决议MSC.81(70)救生设备试验的要求。

DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服主要性能

穿着时间：< 2min

材质：尼龙防水布+PVC泡沫片

存放温度：-30 ~ +65

规格尺寸：L型：适合于身高在1.75m以上者 S型：适合于身高不足1.75m以下者

- 1、进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，衣服内的进水量不超过200g。
- 2、漂浮性能：穿着者能在5秒钟内翻转至脸向上的姿势。口鼻部露出水面120毫米，在水中浸泡24小时后，其浮力损失小于5%。
- 3、保温性能：穿着者在0~2 的静水流中浸泡6小时，体温降低不超过2 ，手、足皮肤温度不低于10。

DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服穿着方法

穿着者应根据身高选择合适规格的救生服，着装步骤如下，脱卸服装时反顺序操作。

- 1、摊开衣服，伸入双腿。
- 2、拉上两侧限流拉链。
- 3、穿上双臂，戴上帽子，拉上水密拉链。
- 4、整理服装，戴好挡浪片。

DFB-I/DBF-1绝热型浸水保温服维护保养注意事项

- 1、救生服应存放在低温、通风、干燥的环境中，严禁置于高温处或长期在烈日下暴晒，避免与酸、碱、盐等腐蚀物质及油类接触，以及损坏衣服或破坏防水层，服装严禁重压。
- 2、存放、使用过程中避免与尖锐物接触或摩擦，以防戳、磨破防水层而影响服装的水密性，要注意存放所的鼠害，防止服装失去应有的防水保温功能。
- 3、经常穿着使用时应需定期把服装内胆向外翻出，晾干积存在服装内的水气。脏污服装应用中性洗涤剂 and 软质毛刷刷洗后漂洗净洁，沥干水，然后将服装内外彻底晾干。

您需要的是一份安全，不能为了价格而忽略了质量，好的质量是保证产品安全性能的前提。