

供应船用浸水救生保温服价格优

产品名称	供应船用浸水救生保温服价格优
公司名称	江苏艾威瑞贸易有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾威瑞 型号:DFB-II DBF-II
公司地址	江苏省南通市中坝南路89号
联系电话	0513-81871003 18012250095

产品详情

DFB-II/DBF-II船用浸水救生保温服是供船舶及海上作业平台上的人员在寒冷水域、恶劣环境中进行救生、保温的专用服装。它采用潜水服用的发泡橡胶复合材料制造成连体服装，遮盖除脸部以外的整个身体，具有浮力、水密和保温功能，不需加穿救生衣，配有救生衣灯和救生哨笛，是各航区航行船舶和海上平台必备的个人救生器材。该服装有大中两个规格，可分别供身高1.75~1.9米和1.75米以下的人员使用。服装配有安全吊带。

主要性能

穿着时间：< 2min

材质：氯丁发泡橡胶双面复合镁加布

存放温度：-30 ~ +65

规格尺寸：L型：适合于身高在 1.75m 以上者 S型：适合于身高不足 1.75m 以下者

- 1、进水性能：穿着者在水中漂浮1小时，衣服内的进水量小于200g。
- 2、浮力性能：穿着者能在5秒钟内翻转至脸向上的姿势，口鼻部露出水面120毫米，在水中浸泡24小时后，其浮力损失小于5%。
- 3、保温特性：穿着者在0~2 的静水流中浸泡6小时，体温降低不超过2 ，手、足皮肤温度不低于10 。

穿着使用方法

穿着者应根据身高选择合适规格的救生服，着装步骤如下，脱卸服装时反顺序操作。

- 1、摊开衣服，伸入双腿。 2、整理裤腿上的尼龙粘扣排除腿部的空气。
- 3、穿上双臂，戴好帽子，向上拉合水密拉链。4、戴上挡浪片，遮住口鼻，然后进入水中仰面漂浮。
- 5、使用救生衣灯时参照使用说明书，只有在需要求助时才去点亮它。

维护保养注意事项

- 1、救生服应存放在低温、通风、干燥的环境中，严禁置于高温处或长期在烈日下曝晒，避免与酸、碱、盐等腐蚀物质接触，以防损坏衣服。服装严禁重压，在存放中出现的包装皱褶为正常现象。
- 2、存放、使用过程中避免与尖锐器物接触或磨擦，以防戳、磨破发泡橡胶层而影响服装的水密性，要注意存放场所的鼠害，防止服装损坏失去应有的防水保温功能。
- 3、经常穿着使用时应需定期把服装向外翻出，晾干积存在服装内的水气。脏污服装应用中性洗涤剂 and 软质毛刷刷洗后漂洗净洁，沥干水，然后将服装内外彻底晾干。
- 4、保存过程中不能拉开救生衣灯开关，只有在穿着中需要点亮时才能打开，否则将会损坏救生衣灯，或消耗掉锂电池的电能。
- 5、定期检查服装，如发现损坏、漏水现象应进行修复。

SOLAS公约2004年修正案第32条个人救生设备：

修改了第32.3条，要求货船上为每个船员配备一件保温救生服。该条款对现有船具有追溯性。另外，对于除散货船以外，且永久航行于温暖水域的其他货船，经主管机关同意可予以免除。2006年7月1日以前建造的现有船，应于2006年7月1日及以后的第一次SE检验前，为船上每人配备一套保温救生服。

浸水保温服符合SOLAS公约、IMO规范的要求，具有水密、浮力和自然保温功能，配有哨笛和救生衣灯，不需加穿救生衣。它将衣裤连成一起，保护除脸以外的整个身体，适用于各航行船舶、石油平台和其它海洋作业工程。该产品经中国船级社型式认可和检验。

好的产品时间会证明的。我们公司做的是良心买卖，我们可以为价格跟您解释一阵子，不想为了质量道歉一辈子。

江苏艾威瑞贸易有限公司专营的安防器材品种齐全，欢迎新老客户来电询谈：18012250095