

朝阳膜片联轴器,利永联轴器 中间管膜片联轴器

产品名称	朝阳膜片联轴器,利永联轴器 中间管膜片联轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	100.00/瓶
规格参数	品牌利永联轴:利永联轴器 型号JM20:JM20 JM19 JM18 河北泊头:JM17 JM16
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

产品详情

膜片联轴器，膜片联轴器型号全，现货供应，膜片联轴器生产厂家泊头市利永联轴器厂，期待与您的合作！

JMIJ型膜片联轴器

jmij型接中间轴型膜片联轴器是一种高性能的金属弹性元件联轴器，由中间的套筒和两边的膜片组、半联轴器通过铰制孔螺栓交错地联接起来，膜片组由多片很薄得不锈钢板制成，膜片组根据结构不同可分为连杆式和整体式两种。

jmij型接中间轴型膜片联轴器靠两边的膜片的弹性变形来补偿所联两轴的相对位移，主要特点是不用润滑，结构较紧凑，强度高，使用寿命长，无旋转间隙，不受温度和油污影响，具有耐酸、耐碱、防腐蚀的特点，适用于高温、高速、有腐蚀介质工况环境的轴系传动，广泛用于各种机械装置的轴系传动，如水泵（尤其是大功率、化工泵）、风机、压缩机、液压机械、石油机械、印刷机械、纺织机械、化工机械、矿山机械、冶金机械、航空（直升飞机）、舰艇高速动力传动系统，经动平衡后应用于高速传动轴系已比较普遍。

膜片联轴器

使用的范围广泛，水泥厂，电厂，造纸厂.膜片联轴器装配运用办法：1装配前应率先审查原效果和操作机两轴能否齐心的，两轴表层能否有包装纸和碰伤，联轴器两个半联轴节内孔能否有杂质，内孔棱边能否有碰伤、若有应将轴、半联轴节清算腌臢，碰伤用细锉解决好。而后审查两个半联轴节的内孔直径和长短能否同原效果、操作机的直径和轴扩大短分寸符合。正常选型时，让原效果和操作机端半联轴节长短小于其轴扩大短10—30mm为好。2为了便于装配，将两个半联轴节放在120150的保鲜箱或者油槽中完成传热，使内孔分寸涨大很困难装上。

泊头市利永联轴器有限公司现货供应各种型号膜片联轴器，质量高，价格低，生产厂家.

膜片联轴器地址，生产膜片联轴器厂家，膜片联轴器价格-生产厂泊头利永联轴器有限公司。

膜片联轴器的主要特性 MJ型法兰膜片联轴膜片联轴器能补偿主动机与从动机之间由于制造误差、安装误差、承载变形以及温升变化的影响等所引起的轴向、径向和角向偏移。...膜片联轴器内部及其工作原理

膜片联轴器结构形式:4孔6孔8孔10孔12孔1、

膜片联轴器膜片的形式:连续多边环形、圆环形、分离连杆形、轮辐形、成型膜片,波形膜片

泊头市利永联轴器有限公司主要生产各种型号的膜片联轴器，以及联轴器膜片，现货供应，实体厂家.

哪里有JMI型膜片联轴器？泊头利永联轴器有限公司是zhuanye生产[膜片联轴器](#)厂家！

JMI型膜片联轴器的主要特性

- 1、 补偿两轴线不对中的能力强，与齿式联轴器相比角位移可大一倍，径向位移时反力小，挠性大，允许有一定的轴向、径向和角向位移。
- 2、 具有明显的减震作用，无噪声，无磨损。
- 3、 传动效率高，可达99.86%。特别适用于中、高速大功率传动。
- 4、 适应高温（-80+300）和恶劣环境中工作，并能在有冲击、振动条件下安全动行。
- 5、 结构简单、重量轻、体积小、装拆方便。不必移动机器即可装拆（指带中间轴型式），不需润滑。
- 6、 能准确传递转速，运转无转差，可用于精密机械的传动。JMI型膜片联轴器广泛应用于冶金、矿山、石油、化工、电力、船舶、起重运输、纺织、轻工、农机、印刷机械和水泵、风机、机床等行业的机械设备中传递动力。