

# 美孚600XP100齿轮油

产品名称	美孚600XP100齿轮油
公司名称	深圳市宏天宇润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美孚 型号:600XP100
公司地址	深圳市龙华新区龙观路荣群大厦
联系电话	0755-28471176 13632622330

## 产品详情

优势及潜在效益: 加强对齿轮的磨损保护, 防止产生微点蚀 齿轮和轴承磨损减少即减少停机时间 减少磨损产生的颗粒造成凹坑 轴承寿命提高达 22%, 从而降低轴承更换成本并提高生产效率 提高了轴承磨损保护 延长轴承寿命, 提高生产效率 与各种密封材料兼容出色 减少漏油、油耗和污染, 有助于减少维修, 提高齿轮箱可靠性和生产效率 产品特性 出色的抗氧化和热降解性能 有助于延长润滑油寿命, 降低润滑油和润滑成本并减少计划停机时间 优良的抗油泥和沉积形成能力 使系统保持清洁, 减少维护保养 用途广泛 由于适用范围广泛, 顾客库存中只需要准备较少的润滑油等级, 从而降低采购和存储成本, 用错润滑的危险也随之减少 对钢材提供优化的防锈和防腐保护, 对铜和软金属合金提供防腐蚀保护 对机器部件提供出色的保护, 减少保养修成本 抗泡沫和抗乳化的性能 在有水污染或在油品易于发泡的设备中提供有效的润滑和顺畅的运行 应用范围: Mobilgear 600 XP润滑油适宜各种工业应用和船用, 尤其是正齿轮、斜齿轮、锥齿轮和涡轮传动。 专门应用包括: 用于传送带、搅拌机、干燥机、挤出机、风扇、混合机、冲压机、纸浆机、泵 (包括油井泵)、筛网、挤塑机及其它重型设备的工业齿轮船用齿轮包括主推进器、离心泵、甲板机械如绞车、锚机、吊车、旋转装置、泵、升降机和舵机非齿轮应用, 包括联轴器、螺杆以及低速运转的高负荷滑动与滚动接触轴承Mobilgear 600 XP 100、150、220、320、460、和 680 经过西门子 AG 批准, 可用于 Flender 齿轮箱

壳牌可耐压S2G460齿轮油

壳牌可耐压S2 G ( 68/100/150/220/320/460/680

) 优质极压齿轮油

(原名: 壳牌可耐

压润滑油) ShelOmala S2 G Oil壳

牌可耐压S2 G高级无铅极压 齿轮油

采用高粘度指数溶剂精炼基础油, 并加有极压添加剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、抗泡和降倾点添加剂, 主要用于重载工业齿轮润滑。 应用 · 钢铁行业的齿轮传动系统 · 需要“全极压”性能的工业齿轮传动装置 · 轴 · 循环和飞溅润滑系统 壳牌可耐压S2 G润滑油不能用于汽车的准双曲线齿轮在此场合应选用壳

牌施倍力车用齿轮油系列。 性能特征 · 即使在极不利的负载条件下如长时间和峰值负荷, 由于含有均衡的极压及抗磨损添加剂, 这种产品也能有效防止钢和铜零件表面的磨损, 有效保护齿轮和轴承。 · 具有杰出的热稳定性和抗氧化性能, 抵御油泥和其它有害氧化物的生成, 即使在某些时候, 整体油温高达100 的情况下, 也能延长用油寿命。