

诺帝菲尔BEAM1224S光束感烟探测器

产品名称	诺帝菲尔BEAM1224S光束感烟探测器
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:BEAM1224S光束感烟探测器
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

产品详情

成都大发机电设备有限公司供 诺帝菲尔BEAM1224S光束感烟探测器

诺帝菲尔BEAM1224S光束感烟探测器性能特点介绍如下：

1.保护距离：:5米 - 70米（16 - 230英尺）

70米 - 100米（230 - 328英尺）使用辅助工具BEAMLRK

2.灵敏度：25% - 50%减光率（灵敏度1级-6级）

1级=25%2级=30%3级=40%

4级=50%5级=30% - 50%6级=40% - 50%

3.保护宽度：9.1-18.3米（30 - 60英尺）

4.响应时间：报警：20秒

故障：30秒

5.故障状态： 96%减光率

初始安装未适当校准或

已达到自动补偿极限（需维修）

在校准状态

6.测试/复位特性：内部灵敏度滤光片

灵敏度滤光片（在反光镜上有灵敏度刻度）

具有现场报警测试开关测试功能

具有现场复位开关

具有远程测试和复位开关功能（与RTS451/RTS451KEY测试盒及磁铁配套使用）

8.指示灯：报警：远程输出，现场LED指示（红色）

故障：远程输出，现场LED指示（黄色）

正常运行：现场LED（每隔5秒绿灯闪烁一次）

校准辅助灯：光学瞄准器（粗调用）

继电器状态输出：报警信号；故障信号

灵敏度：可数字显示减光率

9.反射板允许偏差角度：0.55.