

# JTY-GD-2151EIS点型光电感烟

产品名称	JTY-GD-2151EIS点型光电感烟
公司名称	成都市锦江区大发机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:JTY-GD-2151EIS点型光电感烟
公司地址	成都市锦江区下东大街18-32号1幢2楼232号
联系电话	18628025681

## 产品详情

JTY-GD-2151EIS点型光电感烟火灾探测器(防爆型),具有采用现代工艺技术的测量室。此类探测器设计为对开发区域提供保护且须与相兼容的控制器配套使用。此型探测器为本质安全型防爆产品,符合GB 3836.1-2000《爆炸性气体环境用电设备第一部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第四部分:本质安全型"i"》的有关规定。它可用于可燃性气体存在的危险环境。该探测器与嵌入式底座安装,比直接接线式探测器更灵活方便。第一探测器有两个发光二极管(LED)作为360°全方位可见指示灯。这种探测器还具有报警状态锁定功能,报警时LED锁定恒亮。报警的复位可由瞬间的断电来达到。通过BASEEFA测试,额定本质安全级:EEX ia IIC T5双发光二极管指示灯,360°可见现场可测灵敏度低静态电流工作温度范围:-10 ~55 工作湿度范围:10%~95%相对湿度,无凝结锁定报警:可瞬间断电复位本安防爆参数:Ui:28VDC; li:93mA; Pi:0.65W; Ci:0uF; Li:0mH防爆标志:Exia II C T5工作电压:8.5~35VDC(必须经安全栅供电)静态电流:最大60uA报警电流:最大130mA(此报警电流由控制器决定)直径:51mm(2.0英寸)装于DZ-B401底座高度:104mm(4.1英寸)装于DZ-B401底座SEMS端子易于接线,螺钉有止退功能防止丢失重量:88g(3.1盎司)执行标准:GB4715-2005/GB3836.1-2000/GB3836.4-2000认证标志:CCC以上是诺帝菲尔 | NOTIFIER JTY-GD-2151EIS 点型光电感烟火灾探测器的详细信息,如果您对诺帝菲尔 | NOTIFIER JTY-GD-2151EIS 点型光电感烟火灾探测器的价格、厂家、型号、图片、参数、特性、技术资料等有什么疑问,请联系我们获取诺帝菲尔 | NOTIFIER JTY-GD-2151EIS 点型光电感烟火灾探测器的最新信息。明泰消防是进口品牌消防器材最大的代理商、供应商,品牌有诺帝菲尔、霍尼韦尔、西门子、阿波罗、能美、泰科、新普利斯、德探、安舍、精灵、爱德华、盛赛尔、艾华、国泰怡安、福莫斯特、保得威尔、凯德等进口品牌作为知名品牌的合作伙伴,明泰以优质的品质和最好服务来保证各大客户,安全环境和美好未来,我们与您,让安全创造价值!