

# 中威空调地埋式水箱模压式地埋式水箱

|      |                     |
|------|---------------------|
| 产品名称 | 中威空调地埋式水箱模压式地埋式水箱   |
| 公司名称 | 山东省宁津鑫溢换热设备有限公司     |
| 价格   | 150.00/件            |
| 规格参数 | 品牌:中威<br>型号:KL1917  |
| 公司地址 | 山东德州宁津县             |
| 联系电话 | 1351630 13516303361 |

## 产品详情

当自来水管网剩余压力满足用户供水要求时，设备自动进入休眠状态，由自来水管网直接向用户供水，供水不足时设备自动恢复运行；当用户不用水或用水量很小

时，设备自动进入停机休眠状态，由设在设备出水侧的小流量稳压保压罐维持用户数量用水及管网漏水，用户用水稳压保压罐不能维持供水管网所需压力时，设备自

动唤醒，恢复正常运行。设备运行过程中充分利用自来水管网的剩余压力，始终既不对自来水管网造成不利影响又限度的满足用户需求，降低供水能耗，实现供

水系统最优运行。

### 箱泵一体化产品特点

装配式BDF不锈钢水箱是由BDF单板、密封材料、金属构件及配管系统组合拼装而成,具有以下特点:1、组合大小任意性。可根据用户需要组装0.125-1000立方米水箱。2、水箱密封采用专门研制的定型产品-密封带,该密封带具有无毒、耐水、耐氧化密封性能好等优点。使用寿命达50年以上。

1、普通住宅、商住楼、写字楼、居民小区、机关、宾馆、学校等的生活、消防用水。

2、工矿企业的消防用水

1、无需焊接——模板与模板、钢结构骨架以及各配件之间全部采用热镀锌螺栓拧接，故而避免了焊接后防腐处理难度大易生锈的缺点；

2、使用寿命长——全部受力件材料采用热镀锌和SUS304-2B不锈钢材质且全部采用无焊接组装，密封材料采用EPDM三元乙丙橡胶。水池外表采用环氧煤沥青防腐。池体内外采用双层防腐（沥青层+外热镀锌层+内热镀锌层+不锈钢层），若在运输过程或者安装过程中出现镀锌层破坏，则采用环氧富锌+环氧玻璃鳞片重度防腐。

