

百安盾电源防雷箱

产品名称	百安盾电源防雷箱
公司名称	深圳市百安盾雷电科技有限公司重庆分公司
价格	1.00/1
规格参数	百安盾:百安防雷 BA380-B40:BA380-B60 BA380-B80:BA380-B100
公司地址	重庆市永川区顺和大道799号服务外包园B区4幢3楼
联系电话	023-81051806 18702356852

产品详情

40KA系列产品主要用于配电系统C级防护，用于保护电气电子设备免受雷电电磁脉冲感应电压、操作瞬态和谐振(<100 μs)过电压的影响，广泛应用于通信设备、电气、电器、电力设备、安防监控、交通、工控、航空等领域电源保护。该系列产品具有响应时间特别快，残压低，及时脱扣等特点，并且阻燃级别达到V-0级，最大程度上杜绝火灾发生，起到安全防护作用。

安装环境

请确保处于室内或者防水箱内

避免阳光直接照射

避免安装在剧烈震动场所，应安装于DIN35mm导轨之上

确保防雷器工作电压符合市电工作电压

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

主要技术指标

请确保处于室内或者防水箱内

避免阳光直接照射

避免安装在剧烈震动场所，应安装于DIN35mm导轨之上

确保防雷器工作电压符合市电工作电压

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

主要技术指标

请确保处于室内或者防水箱内

避免阳光直接照射

避免安装在剧烈震动场所，应安装于DIN35mm导轨之上

确保防雷器工作电压符合市电工作电压

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

安装准备主要技术指标

请确保处于室内或者防水箱内

避免阳光直接照射

避免安装在剧烈震动场所，应安装于DIN35mm导轨之上

确保防雷器工作电压符合市电工作电压

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

安装准备主要技术指标

请确保处于室内或者防水箱内

避免阳光直接照射

避免安装在剧烈震动场所，应安装于DIN35mm导轨之上

确保防雷器工作电压符合市电工作电压

确保防雷器能可靠接地，并且工频接地电阻低于10欧姆

主要技术指标

指 标 号	BA380-M40
工作电压 (Un)	380V
标称放电电流 (In)	20kA
最大通流容量 (Imax)	40kA
保护水平 (Up)	1500V(20kA,8/20 μs)
响应时间 (tA)	25ns
外形尺寸	90*72*65mm
保护等级	IP20