

新乡小型燃气锅炉专卖小型燃气锅炉力威锅炉

产品名称	新乡小型燃气锅炉专卖小型燃气锅炉力威锅炉
公司名称	河南力威热能设备制造有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:力威锅炉 型号:JJ1002
公司地址	河南郑州管城区郑汴路1919
联系电话	037166362555 18839785775

产品详情

力威燃气锅炉燃气燃烧器构造系统组成：

送风系统

送风系统的功能在于向燃烧室里送入一定风速和风量的空气，其主要部件有：壳体、风机马达、风机叶轮、风枪火管、风门控制器、风门档板、凸轮调节机构、扩散盘。

锅炉行业用除盐水设备对水的控制说明

- 1、悬浮物标准：当锅炉给水的原水来源于地表水时，视水中悬浮物和胶体含量的多少，可选取混凝、沉降和过滤技术。
- 2、硬度标准：主要是防止或控制结垢，脱除硬度的方法很多，有石灰软化法、药剂交换软化等，但目前最通用、处理效果好的方法是离子交换软化法，更新的方法是纳滤膜法。
- 3、溶解固形物标准：当锅水的含盐量达到某一极限值时，就会产生汽水共腾，造成蒸汽品质的急剧恶化。
- 4、溶解氧标准：主要是防止溶解氧对炉体和管道的腐蚀，一般采用热力除氧，其它尚有化学除氧、电化学除氧、真空除氧等。
- 5、炉水PH值和碱度标准：当炉水呈碱性(PH10-12)时，才能使结垢物质变为水渣，以便清除。一般采用投药法。

6、相对碱度标准：主要防止苛性脆化的产生。

7、含油量标准：主要是防止炉水产生泡沫、形成带油质的水垢。

河南力威燃气锅炉系列产品全部采用可视数控技术，具有自动排污、水质控制系统、水垢厚度测控系统和远程监控系统，产品质量稳定，性能独特，拥有自主知识产权。

河南力威燃气锅炉完善的服务体系贯穿于产品的售前、售中、售后服务工作中，坚持全天候服务不间断。专业、快捷、优质、高效是力威的服务特色。

燃气锅炉运行

有关燃气锅炉在检修、点火运行、灭火、停炉等一些运行措施：

燃气锅炉运行中，“黑炉膛”、“主燃料失去保护”必须按运行规程的要求投入运行。遇保护装置本身出现故障需暂时退出运行时，须主管经理或总工程师批准方可执行。“黑炉膛”、“主燃料失去保护”装置退出运行期间，值班员要重点监视炉膛负压、氧量、主蒸汽温度、主蒸汽压力等参数，并通过工业电视监视炉膛的着火情况，如果发现炉膛灭火，紧急停炉。