

FRPP管FRPP管生产厂家排水用FRPP管

产品名称	FRPP管FRPP管生产厂家排水用FRPP管
公司名称	镇江荣诚管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:荣诚 型号:UU1311
公司地址	江苏省扬中市经济开发区新星工业园区
联系电话	0511-88200982 15952983860

产品详情

FRPP化工管

PP化工管主要优点：

1、质量轻

20 时密度为0.90g/cm³，重量仅为钢管的九分之一，紫铜管的十分之一，重量轻，大大降低施工强度。

2、耐热性能好

瞬间使用温度为95℃，长期使用时，温度可达75℃，是目前最理想的室内冷热水管道。

3、耐腐蚀性能

非极性材料，对水中的所有离子和建筑物的化学物质均不起化学作用，不会生锈和腐蚀。

4、导热性低

具有良好的保温性能，用于热水系统时，一般无需额外保温材料。

5、管道阻力小

光滑的管道内壁使得沿程阻力比金属管道小，能耗更低。

6、管道连接牢固

具有良好的热熔性能，热熔连接将同种材料的管材和管件连接成一个完美整体，杜绝了漏水隐患。

7、卫生、无毒

在生产、施工、使用过程中对环境无污染，属于绿色建材。

公司经营理念：“以质量为基础，以服务为发展”

使命：创无污染世界，做净化环境使者

愿景：成为绿色环保创造者

FRPP化工管道

FRPP管材检查井流槽的做法要规范。雨水流槽高度应与主管的半径相平，流槽的形状应为与主管半径相同的半圆弧；FRPP管材检查井污水流槽的高度应与主管内顶相平，下半部分是与主管半径相同的半圆弧，上半部分与两侧井墙相平行，宽度与主管管径相同。

玻纤增强聚丙烯FRPP管

塑料是以树脂为主要成分，适当加入各类添加剂，可用塑化烧结或溶液等方法成型，并在常温下保持形状的一类高分子材料。自20世纪初到20世纪70年代PP管生产厂家，塑料产品发展很快；随石油工业的不断深入研究和工业化进步，塑料的产量也迅速发展。

pp管在无法使用电焊套接合之特殊情况下.得采用端缘焊接法.焊接前必先使用切管器将承口切得十分平整.然后以端缘焊接器焊接.其焊接方法及加热时间必需完全按照各型焊接器之指示及加热时间表为之.焊接完成后.接合部分冷却.必须将接合缝之管子内部削平.否则日后杂物会再接缝处累积造成堵塞.