

Sharples偏光应力检测仪S-66

产品名称	Sharples偏光应力检测仪S-66
公司名称	苏州精创光学有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州昆山市开发区章基路189号科技创业基地1幢201
联系电话	0512-57927488

产品详情

sharples偏光应力检测仪照明s-66:

senarmont法应力仪有多种光源供选择。仪器配有用于定性测量的白光灯和用于精确定量测量的单色钠灯两种。

sharples偏光应力检测仪参数 s-66:

视野范围：直径225mm

底座尺寸：360mm*360mm

可测高度：可调高至360mm（可按要求增高）

整体尺寸：370mm（宽）*420mm（长）*560mm（高）

光源：白光灯和钠光灯

可选配件：8倍放大镜

检测方法：感光色法（定性），senarmont法（定量）

sharples偏光应力检测仪规格s-66（符合国标类要求）:

1、偏光应力仪光场亮度 120cd/m²（荧光灯30w）

- 2、偏光应力仪偏振元件任何一点的偏振度大于等于百分之九十九
- 3、该款应力仪偏振场 200mm
- 4、偏光应力仪构造：检偏镜和起偏镜之间分别置入1/4波片及全波片（波长为565nm），波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成90度
- 5、检偏镜最上面有旋转角度的测量装置（刻度值为1度，最大测量范围为180度）

sharples偏光应力检测仪s-66的宽敞工作空间使其能在偏振光下测量多种玻璃和塑料制品。

关键词：安瓿应力检测仪、西林瓶应力检测仪、玻璃应力检测、光学玻璃应力检测仪