

# 供应焊接烟尘净化器（专用于焊烟净化）

产品名称	供应焊接烟尘净化器（专用于焊烟净化）
公司名称	青岛泛泰环保科技有限公司
价格	3258.00/台
规格参数	品牌:泛泰环保 型号:FT
公司地址	青岛莱西市南京北路与团岛东路交汇处北50米
联系电话	86-053266038009 13165032195

## 产品详情

FT

泛泰环保秉承““创新，求实，积极，进取”的科研理念，在与美国、德国、瑞典等多家知名环保企业的

长期

技术合作

中，不断追求技术

创新，其产品技术及系统工程设计能

力已达到国内先进水平。目前FT

泛泰环保已拥有承接整体厂房超大风量烟雾粉尘净化工程、超大风量节能型油烟净化工程、恒温恒湿控制与除尘净化相结合工程、化工废气净化工程等工程设计和施工能力。公司主要单机产品有移动式焊接烟尘净化器，柔性吸气臂，打磨工作台，单机式粉尘净化设备，单机式烟雾净化设备，单机式废气净化设备，单机油雾油烟净化设备，抛光打磨设备等。合作过的企业遍布全国二十多个省市自治区。

### 焊接烟尘净化器产品组成

万向吸气臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩（带风量调节阀）、阻火网、阻燃高效滤芯、脉冲反吹装置、脉冲电磁阀、压差表、洁净室、活性炭过滤器、沉灰抽屉组合、阻燃吸音棉、带刹车的新韩式脚轮、风机、西门子电机以及电控箱等。

### 焊接烟尘净化器产品型号

1、 FT-H

1200型单臂：处理风量1200m<sup>3</sup>/h，功率1.1Kw，过滤面积12m<sup>2</sup>，外形尺寸600\*600\*1400mm；

## 2、 FT-H

1500型单臂：处理风量1500m<sup>3</sup>/h，功率1.5Kw，过滤面积15m<sup>2</sup>，外形尺寸600\*600\*1400mm；

## 3、 FT-H

2400型单臂：处理风量2400m<sup>3</sup>/h，功率2.2Kw，过滤面积22m<sup>2</sup>，外形尺寸600\*600\*1400mm；

## 4、

FT-HS2400型双臂：处理风量2400m<sup>3</sup>/h，功率2.2Kw，过滤面积24m<sup>2</sup>，外形尺寸600\*600\*1400mm；

## 5、

FT-HS3200型双臂：处理风量3200m<sup>3</sup>/h，功率3.0Kw，过滤面积32m<sup>2</sup>，外形尺寸600\*600\*1400mm。

### 焊接烟尘净化器产品特点

1可根据客户特殊要求研发定做|可将污染源进行移动式单机处理或多工位系统式集中处理。

2使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点。

3设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏电保护

4采用日本进口（PTFE）覆膜滤材，精度高，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。

## 5

西门子电机带来的无与伦比

的处理效率，在额定处理风量下，烟尘去除率 99%  
，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内循环排放。

6经特殊减震降噪处理，保证了设备的噪音环保

7设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。（可根据要求选配）

8设备配有万向脚轮，方便设备的定位，可灵活移动于厂房的任意位置，不受发尘点不固定的约束。

### 焊接烟尘净化器设备适用范围

适用于电弧焊、二氧化碳保护焊、MAG焊接、碳弧气刨焊、气熔割、特殊焊接等产生烟气的作业场所。