

# 芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板

产品名称	芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	120.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:600*900
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

## 产品详情

关键词：超薄石材复合板，铝蜂窝保温装饰一体板，铝蜂窝复合板，保温装饰一体板，保温装饰复合板，外墙保温装饰板，超薄石材复合板厂家，超薄石材切割机

邦提牌芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板饰面石材立体防护，杜绝变色、渗水，邦提公司在复合超薄石材前，就对芝麻白饰面石材进行全方位、立体型的防护处理，使其在石材的毛细孔中与羟基结合形成网状保护层，从而防止石材病变现象的发生。同时，芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板使用公司自主研发开发的专用防水砂浆，从根本上解决了石材的变色、渗水等问题。

### 芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板优势分

#### 1、贴挂一体的安装方式

邦提芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板采用贴挂一体的安装方式，即使用专用胶粘剂以满贴或条贴的方式把保温装饰板固定在建筑外墙上，同时通过塑料膨胀栓将保温装饰板自带的铝合金—不锈钢挂件固定在墙体中。其中铝合金为内嵌件，在安装时需要在石材背面开槽后，将铝合金挂件嵌入石材开好的槽内再加专用胶固定，最后在安装好挂件的饰面石材背面复合保温材料，确保挂件采用胶粘和机械连接相结合的方式把保温装饰板通过饰面石材固定在墙壁体上。通过组合挂件上调节孔，可以在一定范围内对复合的安装位进行前后、上下及左右的调节，使芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板的安装更加方便快捷。而且使粘贴安装与机械连接完美的结合在一体，极大提高了复合板的安装强度和安全性。完全符合《JGT 287-2013 保温装饰外墙外保温系统材料》中第5条：“要求：5.1.3 应使用粘钉结合方式固定保温装饰板”的施工要求。同时安装使用的铝合金—不锈钢挂件也避免了长期使用生锈腐蚀影响施工质量。

#### 2、独有的锚固栓复合方式，粘贴更牢固：

邦提芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板是邦提公司多年研究试验开发而生成的专利复合技术，在保留了普通粘贴式保温装饰一体板重量轻、成本低等优势的前提下，对粘贴方式进行了改进，增加了贯穿保温材料的聚合物锚固栓，锚固栓与粘结饰面石材的专用胶粘剂一次性浇筑成型，贯穿与

超薄石材复合的保温材料，锚固栓的贯穿点均匀分布在保温材料上，与建筑外墙构成一个整体形成一个聚合物砂浆的框架，增加了保温材料与饰面石材的粘贴强度，又加大了保温装饰板与建筑外墙的抗拉强度。

### 3、饰面石材薄，保温装饰板重量轻：

芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板的饰面石材由邦提公司的专利设备超薄石材切割机（专利号：201110049122.6）加工而成，芝麻白超薄石材厚度仅为 $7 \pm 1$ MM，每平方的重量约在 $19.25\text{KG}/\text{m}^2$ （石材密度 $0.275\text{KG}/\text{m}^2$ 左右），加上复合使用的保温材料和专用胶粘剂，芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板总的重量低于 $25\text{KG}/\text{m}^2$ ，完全符合《JGT 287-2013 保温装饰外墙外保温系统材料》中第4条：“分类中，保温装饰板按单位面积分类， 型： $20\text{KG}/\text{m}^2$ — $30\text{KG}/\text{m}^2$ ”的产品要求。若一幢建筑物原来用30000平方米的天然芝麻白花岗岩石材干挂，改用超薄石材后重量至少减轻1800吨以上，极大降低了建筑的承重，延长了建筑的使用年限。

### 4、产品工厂化生产，质量有保障：

邦提芝麻白超薄石材铝蜂窝保温装饰一体板是由邦提公司在生产车间根据现场排版图的具体要求加工订做，保温装饰板一次成型，工厂化生产，有严格的技术标准和生产流程，经检验合格后方允许出厂运送至施工现场，避免施工现场湿作业，单体安装，有效地防止了整体墙面保温开裂的隐患。相对于传统的薄抹灰系统做保温加花岗岩干挂，避免了后者因现场施工条件、技术水平差异、不利于监督等因素对产品施工造成的不良影响，有效避免薄抹灰系统做保温长期使用造成的开裂、脱落等隐患。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

电话：15805388977 15662099099 庞经理