

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板

产品名称	黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板
公司名称	山东省邦提建材有限公司
价格	290.00/平方米
规格参数	品牌:邦提 型号:300*450
公司地址	山东省泰安市高新区南天门大街西首万力科技园
联系电话	0538-6189099 13370618857

产品详情

关键词：超薄石材复合板厂家，超薄石材保温板，超薄石材保温一体板，保温装饰一体板价格，石材保温复合板，外墙保温装饰一体板，防火保温复合板

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板超薄石材后厚度为6MM，由黄金麻石材以山东莱州为主要产地，石材结构致密、质地坚硬、耐酸碱、耐气候性好。加工成，保留了原有石材吸水率低、色泽柔和等特点，更具有厚度小、重量轻、运输方便、使用成本低等优势，可以在室外长期使用，装饰效果庄重富贵、金碧辉煌，素有“黄金屋”之称。而使用上海邦提公司的专利技术（专利号：ZL201120052158.5）生产的黄金麻超薄石材保温复合板，更是将超薄石材的优势发挥到最大。

“邦提”牌黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板是上海邦提公司自主研发生产的全新型外墙A级防火保温装饰一体板，由天然黄金麻石材和防火保温一体板复合而成，包括粘结层、黄金麻超薄石材、耐碱网格布、加强立筋、锚固件、密封材料，铝合金—不锈钢分体配件等部份组成。

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板与薄抹灰系统加花岗岩干挂的优势:

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板使用时间长，与建筑同寿命。外墙保温装饰一体板采用独特的盒式加强结构，外壳采用无机聚合物砂浆，保温材料根据要求加工订做，盒内加强筋结构连接了保温装饰一体板的贴墙面和外墙装饰石材，专用水泥胶粘剂使超薄石材饰面保温装饰一体板贴墙面与墙体合二为一，成为一个整体。由于无机聚合物砂浆与建筑材料的组成成份、膨胀系数、耐腐蚀性相似的良好特性，保证了黄金麻超薄石材保温装饰一体板与建筑的使用年限相同。

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板使用范围广。超薄石材保温一体板不仅适用于新建筑的外墙外保温与外墙装饰，也适用于旧建筑的节能和外墙装饰改造。黄金麻超薄石材保温复合板既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；超薄石材防火保温装饰一体板既适用于北方寒冷地区的建筑，也

适用于南方炎热地区建筑节能，冷热桥作用少，节能保温效果好。

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板安装标准更严格，质量有保证。根据《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ123—2000的有关规定，水泥基粘结材料应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T547的技术要求并应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定，在试验室进行制样检验粘结强度不应小于0.6MPa。并且明确要求不得使用不得采用有机物作为主要粘结材料。在国家的有关规定中，也对外墙防火保温装饰一体板的强度有统一的标准：面板与保温材料拉伸粘结强度 0.10Mpa。而我国现行的花岗岩干挂检测标准中，也要做相关的检测试验：（1）针对干挂花岗岩依靠膨胀螺栓传递力的特点，对不锈钢内膨胀螺栓进行抗拔试验，抗拔能力必须大于设计要求。（一般为800kg）。（2）对销子与花岗岩连接进行破坏测试，必须达到其受力大于设计强度（500kg/m²）的情况下，花岗岩与销子连接完好。不难看出，相对于防火保温装饰一体板粘结强度每平方0.6MPa（约合60000千克力/m²）和拉伸粘结强度 0.10Mpa（约合10000千克力/m²），花岗岩干挂设计强度仅为800千克和500千克/m²，黄金麻超薄石材保温复合板安全性能比花岗岩干挂更高。

黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板重量轻，有效减轻建筑物承重，延长建筑使用寿命.黄金麻超薄石材饰面防火保温装饰一体板使用的6MM的超薄石材做为外墙装饰的饰面石材，超薄石材重量仅有18KG，加上防火保温复合板也不过30公斤。而传统的花岗岩干挂，仅外墙干挂黄金麻石材每平方高达80KG，再加上花岗岩干挂需要的龙骨挂件等，整个建筑物就要承载数千吨的重量。若一幢建筑物原来用30000平方米的花岗岩石材，改用超薄石材后重量至少减轻1800吨以上。因此使用黄金麻超薄石材岩棉夹心保温复合板重量轻极大的减轻了建筑物承重量，延长了建筑物的使用年限。

<http://www.scbwzs.com> <http://sc.shbounty.com>

电话：15805388977 15662099099 庞经理