

# 不锈钢防撞门|自由门|鑫迈达门业免费上门安装

产品名称	不锈钢防撞门 自由门 鑫迈达门业免费上门安装
公司名称	武汉市鑫迈达门业有限公司
价格	2000.00/樘
规格参数	材质:不锈钢 型号:304 特点:自动回位
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号(17)
联系电话	027-65381608 15623512389

## 产品详情

### 不锈钢自由门简介

鑫迈达门业公司生产的自由门，融合了优越的机械性能，无论开与关，都能轻松自如，自动回位其外形简练美观，适用范围广。设计独特的门铰，使用自由复合，机械磨损少，确保耐用，高效的满足您每一天的工作需要。适合食品厂、超市、医院、航空配餐的通道门。该工业自由门是目前工业用强度最高的自由门，门板采用不锈钢材料，门体两侧加防撞胶板，具有坚固，耐冲击，使用寿命长等特点。满足各种工业环境要求，如叉车，手推车作业。可进行有水作业并易于冲洗，应用十分广泛

### 不锈钢自由门(材质)

- 1.门板采用1.0mmSUS304不锈钢板。芯材，采用多层木板、PVC发泡板作为芯材，使用聚氨酯胶水 [www.zhengzhouzym.com](http://www.zhengzhouzym.com) 复合粘贴。并用压机固定12小时，使门板成一体，抗冲击。
- 2.门的四周采用铝合金扣槽及橡皮密封条，更换方便。
- 3.双开门配偏中心胶链上下两套，全不 [www.whrml.com](http://www.whrml.com) 锈钢铸件制作。
- 4.门的下端安装了5mm橡塑防 [www.whxmda.com](http://www.whxmda.com) 撞板，高度0.6米、宽度根据 [www.xmdzym.com](http://www.xmdzym.com) 门板尺寸定，正反二块。

5.门中间采用5mm有机玻璃www.xaxmda.com视窗。

6.门板整体厚度20mm

7.门框的外框采用1.0mmsusC型不锈钢板，内框型号为100\*50\*50，2mm厚镀锌方管，用8\*100铁膨胀杆固定www.cqxmda.com在门洞上。所有五金件不锈钢材质。

### 不锈钢自由门应用与特点

应用行业:食品加工;工厂;制药厂;超市;仓库;医院;温室等;

使用环境:冷藏间，加工车间，处理室等;

特点:属于高耐冲击自由防撞门，是设计的一种多用途的自由防撞门，能满足常用的大部分使用环境，可以通过手动推车，小型电动推车等交通工具的冲击，开关轻便;门体轻便耐用，易维护，满足长期使用;该防撞自由门能满足需求者要求，整个防撞自由门全防锈防水处理，便于频繁清洗，满足高品质要求的食品厂，洁净厂房等客户要求;

门板:不锈钢板，塑胶板(颜色可选);内部填充高抗压，质量轻的航空材料，门体采用模具整体成型，终身防水;门体厚度20mm;

铰链:进口超耐冲击上下门铰，保用十五年不变形;

防撞板:进口混合工程塑胶板，有高强度韧性，模具一体成型;

视窗:进口透明视窗，极不易碎裂，透明度高;

密封条:耐撕裂，高弹性，耐低温密封条(可耐零下40度低温)