

# 广东真石漆厂家 雷工直销江西石头漆 品质有保证

产品名称	广东真石漆厂家 雷工直销江西石头漆 品质有保证
公司名称	佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司
价格	4.60/公斤
规格参数	品牌:雷工 型号:LG-105 包装:桶装
公司地址	广东佛山顺德勒流富安工业区富兴一路四号
联系电话	0757-23663729 15024259779

## 产品详情

真石漆是一种装饰效果酷似大理石、花岗岩的涂料。主要采用各种颜色的天然石粉配制而成，应用于建筑外墙的仿石材效果，因此又称液态石。真石漆装修后的建筑物，具有天然真实的自然色泽，给人以高雅、和谐、庄重之美感，适合于各类建筑物的室内外装修。特别是在曲面建筑物上装饰，生动逼真，有一种回归自然的效果。真石漆具有防火、防水、耐酸碱、耐污染。无毒、无味、粘接力强，永不褪色等特点，能有效地阻止外界恶劣环境对建筑物侵蚀，延长建筑物的寿命，由于真石漆具备良好的附着力和耐冻融性能，因此适合在寒冷地区使用。

### 施工方法

- 1、真石漆要求平整，坚固，无裂纹。
- 2、先用抗碱封闭底漆或墙面处理剂封底一遍，干透后再用专用喷枪涂真石漆，喷涂一至两遍（也可以刮涂），重涂间隔为2小时以上。
- 3、48小时后再涂水性底油罩光漆一遍。
- 4、必须套用底漆，面漆以保证施工质量及耐久性。
- 5、对于复杂的基层，为确保达到最佳施工效果，提供真石漆全面施工方案。

### 注意事项

- 1、施工时，脚手架应距离墙面30cm左右，如距离太近，上下层脚手架间喷涂部分可能有接痕，影响装饰效果。

- 2、不喷涂部分及物件，应用挡板或纸张等隔开。
- 3、施工时气温应高于5℃，风力大于4级时不宜施工。主涂层喷涂24小时内应避免雨雪。
- 4、油性底漆、罩面漆属易燃危险品，施工时应严禁烟火。
- 5、主涂层施工完毕，工具应立即用水清洗。
- 6、油性底漆、罩面漆施工完毕，工具即用二甲苯等溶剂进行清洗。
- 7、在施工过程中，严禁在用料中随意加水稀释。
- 8、气温较低时同一面墙要一次成活，否则即使相同批次经过很久再施工也会出现轻微色差问题。

佛山市顺德区隆艺德涂料有限公司网址：[www.lgzsq.com](http://www.lgzsq.com)