

高清无缝混合矩阵|高清音视频矩阵|混合矩阵厂家

产品名称	高清无缝混合矩阵 高清音视频矩阵 混合矩阵厂家
公司名称	中音讯谷科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:讯谷 型号:XG-HW1616 增益:0dB
公司地址	河南郑州市西三环279号- 国家大学科技园东区13号楼
联系电话	0371-63768008 13323861852

产品详情

频信号可同时在hdmi数字接口和3.5音频模拟接口输出；

7. hdmi及dvi输入端带数字均衡调整电路，输出带信号预加重增强电路，使信号能进行更长距离传输，输入输出都可超过20米距离；

8. 插卡式设计，采用每张卡4个通道的设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数，扩展方便，维护便捷，主机可以同时兼容不同的信号，可以配置av、vga、ypbpr、dvi、hdmi、hd-sdi、光纤、网络等不同的输入输出板卡，互不干扰，同时传输；

9. 所有板卡和主板，采用德国erni原装进口专业高速连接器，非普通金手指连接；

10. 支持rs-232、红外（选配）、网口（选配）控制信号切换功能；

11. 一体化全铝拉丝面板、蓝光液晶显示屏，美观高档的外观设计；

12. 采用contrex嵌入式arm处理器控制，运行速度更快，系统更稳定；

13. 支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；

14. 具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态；

15. 标准机架安装的金属机箱。

16. 采用国际通用的标准宽电压输入电源，电网电压在 100v—250v 之间波动，都能保证稳定的输出，极大提高了系统的可靠性和稳定性，16系列最大功耗55w，32系列最大功耗100w。

17. 全贴片smt工艺，特有esd静电保护功能；

18. 数字信号运用了点对点无损传输方式，有力保证了图像信号的高保真输出；

19. 电讯级核心数字交换芯片，具有超强的抗干扰及全天候工作能力；

20. 机架安装： 标准3-12u ；

21. 带宽：5.25gbps 增益：0db

22. 位时钟抖动：<0.15tbit

23. 位上升时间：<0.3tbit (20%--80%)

24. 位下降时间：<0.3tbit (20%--80%)

25. 最大传输延时：5ns

26. 切换速度：200ns (最长时间)

27. 串行控制接口：rs-232, 9-针公 d型 接口,波特率：9600, 数据位8位，停止位1, 无奇偶校验；2 = rx, 3 = tx, 5 = gnd

28. 以太网控制接口 (选配) : rj-45母接口,tcp/ip server或udp模式,自适应10m或100m,全双工;

29. 平均故障间隔时间： (mtbf) 30000小时

讯谷官网：www.henanxungu.com

联系讯谷：0371-63768008