

环氧地坪中涂漆型号实创化工环氧地坪中涂漆价格

产品名称	环氧地坪中涂漆型号实创化工环氧地坪中涂漆价格
公司名称	郑州实创化工产品销售有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:德尔富 型号:MH1207
公司地址	郑州市中原区须水街道三十里铺189号
联系电话	0371-56621989 15537185608

产品详情

环氧底漆

【主要组成】 由专用环氧树脂、聚酰胺树脂、填料、添加剂、混合溶剂等组成

【主要性能】 良好的力学性能，漆膜坚韧，良好的耐冲击性。优秀的耐溶剂性和耐化学品性能。良好的抗渗透性能。常温固化,干燥快,能与各种类型底、中间漆和面漆配套使用。对除锈等级要求较低，可手工除锈。

【主要用途】 适用于经抛丸或喷砂后的钢材作保养底漆，也可作防锈底漆使用，广泛用于钢结构、桥梁、机械工业。

【安全事项】

在进行涂装作业时，必须采取各种预防措施，以防止意外事故发生和对施工人员进行必要的个人保护。油漆配料及施工现场严禁一切火源存在，并保持良好通风，通

风条件较差的环境应采用强制通风。油漆施工人员必须佩戴防护用具，防止吸入漆雾，伤及眼睛，皮肤。油漆溅在皮肤上应立即用肥皂水清洗，溅入眼睛，应立即用

大量清水冲洗，然后找医生检查。油漆起火时，切勿用水灭火。应使用泡沫、二氧化碳型灭火器或干粉灭火器扑灭火焰。

环氧清漆

【产品组成】 由环氧树脂、助剂、溶剂及固化剂等组成的双组份涂料。

【主要特性】 该漆漆膜坚硬，机械性能好，有较好的化学稳定性，耐热性，耐潮性，耐油性和耐水性能。

【主要用途】 适用于水下或地下管道等金属设施及混凝土表面涂覆。

【颜色外观】 透明

【基本参数】

1.理论用量：8~10m²/kg

2.干膜厚度: 20~30 μm

3.干燥时间： 6h（表） 24h（实）

【包装规格】 漆：固化剂=20千克/桶：4千克/桶

【施工时限】 8h，（25℃）