

台湾OKTY骨架油封 | 进口油封 | tc骨架油封

产品名称	台湾OKTY骨架油封 进口油封 tc骨架油封
公司名称	苏州集贤进口密封件有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:台湾OKTY 型号:30*40*4
公司地址	昆山市玉山镇高新区
联系电话	15050203663

产品详情

台湾OKTY骨架油封 | 进口油封 | tc骨架油封

台湾OKTY骨架油封旋转轴唇形密封圈的胶料和基本性能

台湾OKTY骨架油封1.旋转轴唇形密封圈的胶料简介

目前生产旋转轴唇形密封圈的胶料主要是丁腈橡胶、氢化丁腈胶、丙烯酸酯橡胶和氟橡胶。

丁腈橡胶主要由丁二烯和丙烯腈组成。其中，根据丙烯腈的含量分为五个系列：极高丙烯腈含量（43%以上）、高丙烯腈含量（36-42%）、中高丙烯腈

含量（31-35%）、中丙烯腈含量（25-30%）、低丙烯腈含量（24%以下）。

氢化丁腈胶是将聚合物链上的不饱和双键经氢化还原成饱和键而成，因此又称高饱和丁腈橡胶。它除了具有丁腈橡胶的性能外，还具有耐高温接近丙

烯酸酯橡胶的特点。

丙烯酸酯橡胶主要由丙烯酸乙酯或丙烯酸丁酯或其它丙烯酸酯与丙烯腈聚合而得。乙烯丙烯酸甲酯橡胶（AEM）由乙烯、丙烯酸甲酯和少量有机羧酸

三元共聚物，其低温性能比ACM要好，主要应用于旋转轴油封。

氟橡胶主要由偏氟乙烯和三氟氯乙烯共聚的23型氟胶、偏氟乙烯和六氟丙烯共聚的26型氟胶、偏氟乙烯和四氟乙烯与六氟丙烯三元共聚的246型氟胶。

油封的速度划分

台湾OKTY骨架油封油封的速度划分主要是根据密封唇口的线速度来分的，尽管划分范围和称呼有点差异，但这一点是达到共识的。按照过去的共同认识，划分方法如下：

台湾OKTY骨架油封 低速油封：线速度低于5m/s

台湾OKTY骨架油封 常速油封（中等要求线速度）：线速度5 ~ 10m/s

台湾OKTY骨架油封高速油封：线速度10 ~ 15m/s

台湾OKTY骨架油封超高速油封：线速度高于15m/s

台湾OKTY骨架油封随着科学技术水平的提高和人们对性能要求的提高，划分标准可能会发生小的变化，高速油封线速度将会提高到20或25m/s,超高速油封线速度将

达20或25m/s以上。

油封的压力划分

台湾OKTY骨架油封 常压油封：压力 0.03MPa

台湾OKTY骨架油封 低压油封：0.03 ~ 0.1 MPa

台湾OKTY骨架油封 中压油封：0.1 ~ 1 MPa

台湾OKTY骨架油封 高压油封：1 ~ 2.5 MPa

台湾OKTY骨架油封 超高压油封： 2.5 MPa

型密封圈、硅胶密封圈、橡胶密封圈、

油封、骨架油封、气门油封、汽车油封、曲轴油封、NOK油封、NAK油封、骨架油封规格、骨架油封规格表、浮动油封、进口骨架油封、进口油封、聚氨酯油封、半轴油封、TC骨架油封、氟橡胶油封、油封规格、发动机油封、骨架油封生产厂家、油封品牌、SKF油封、骨架油封型号、骨架油封尺寸、SKF骨架油封、橡胶油封、氟橡胶骨架油封、油封弹簧、迷宫式油封。

盘根、石墨盘根、四氟盘根、石棉盘根、芳纶盘根、高水基盘根、碳素盘根、聚四氟乙烯盘根、碳纤维盘根、油浸石墨盘根、高温盘根。

机械密封、机械密封型号大全、机械密封件、博格曼机械密封、泵用机械密封、水泵机械密封、机械密封原理、双端面机械密封、釜用机械密封、机械密封大全、水泵机械密封型号、泵用机械密封型号、泵机械密封、离心泵机械密封、工程机械密封件、机械密封生产厂家、机械密封厂、热水泵机械密封。

密封垫片、密封垫、橡胶密封垫、密封垫圈、石棉密封垫各行业用的标准和非标准密封产品的设计制造

。

我公司秉承信誉第一，质量第一，服务第一，顾客至上的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾！ 谢先生 电话：15050 20 3663 网址：www.ksjx188.com