

## S8115X 线缆曲挠试验机

产品名称	S8115X 线缆曲挠试验机
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	9.00/台
规格参数	品牌:上海斯玄 型号: S8115X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

## 产品详情

### S8115X 电线电缆曲挠试验机

型号S8115X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8115X 电线电缆曲挠试验机

本仪器外观设计新颖，性能结构可靠，操作方便，一机两用。测试数据准确性高，是目前市场上比较理

## 想的测试仪器

本仪器适用于测定橡皮、塑料绝缘和护套软电线电缆在负重下的动态曲挠性能。

符合GB5013.2，IEC60245-2，DIN VDE0282，GB5023.2，IEC60227-2，DIN VDE 0281等标准要求

## 技术参数

- 1、电源：AC 380 ± 10%，三相四线制供电
- 2、小车速度：0.33m/s二轮曲绕；0.1m/s三轮曲绕（可选择）
- 3、试样选择：一芯/二芯/三芯
- 4、小车行程：1m
- 5、总机最大功耗：3KW
- 6、外廓尺寸：1800 × 650 × 1400mm（长 × 宽 × 高）
- 7、测试电压：三相，AC 0 ~ 380V连续可调，50Hz
- 8、测试电流：0 ~ 35A连续可调
- 9、滑轮直径：二轮曲绕60mm × 2，80mm × 2，120mm × 2，160mm × 2，200mm × 2；三轮曲绕40mm × 2，45mm × 2，50mm × 2
- 10、荷重：0.5Kg × 2个、1.0Kg × 2个、2.0Kg × 2个、3.0Kg × 2个、7.0Kg × 2个
- 11、合格判断：测试过程中，被测试线无断路或短路现象直至到数停机
- 12、不合格判断：测试过程中，被测试线出现断路或短路现象或测试线与滑轮之间短路
- 13、体积：188 × 53 × 150cm

## 使用条件

- 1、电源：AC380 50HZ四线制。
- 2、环境温度：24 ± 8 ° C。
- 3、环境湿度：85%R.H。

