

S8121X 智能高压测试台

产品名称	S8121X 智能高压测试台
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:上海斯玄 型号:S8121X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

产品详情

S8121X 智能高压测试台

型号S8121X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8121X智能高压试验台

高压测试台，符合GB/T3048.8《电线电缆电性能试验方法----交流电压试验》、IEC60060《高压试验技术

》以及UL1581、UL62、VDE、CCC、JIS、CSA、KEMA试验标准。是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。高压试验装置是电缆大容量高压自动耐压试验，控制高压试验的升压降压，衡压和过负荷保护的控制设备，是保证电缆产品的重要试验设备。

产品特点

专业程控耐压试验控制系统，可配接各种试验变压器，包括交直流两用、抽头或串级

完善的保护，高低压电压、电流多重保护

专业程控耐压试验系统，可配各种试验变压器，包括交直两用、抽头或串级

完善的保护，高低压电压、电流多重保护

零位安全连锁，及外部门控或红外探测器连锁

紧急停按钮以防发生意外

任意设定高低压电压、电流和耐压时间

自动/手动工作方式（任意切换）

自动调压，自动计时，自动回零

逼近式调压算法，接近目标电压时，自动点动升压

自动捕捉峰值电压、电流，便于做击穿试验

超限自动保护，自动回零，并发出声光报警

试验结果可查看和打印，中/英文，自动/手动打印方式（任意切换）

四、技术参数

输入电压：AC 380V，三相五线制

额定功率：10kVA

高压电压：0~50kV

高压电流：0~200mA

高压电压分辨率：0.1kV

高压电流分辨率：0.1mA

低压电流分辨率：0.1A

测量精度： 1%

计时范围：0~9999s

环境温度：0~40 ° C

环境湿度： 80%RH

五、相关推荐产品

办理生产许可证设备清单

S8120X机械高压试验台

S8122X电缆工频耐压试验成套装置