

PP , PA合金聚丙烯相容剂GPM200B

产品名称	PP , PA合金聚丙烯相容剂GPM200B
公司名称	宁波能之光新材料科技股份有限公司
价格	21000.00/吨
规格参数	品牌:能之光 型号:GPM200B 融指:30-50
公司地址	中国浙江宁波市北仑区春晓听海路669号
联系电话	057426891879 13958330061

产品详情

产品型号：pp/pa合金聚丙烯相容剂gpm200b

产品特性：

本产品由马来酸酐接枝改性聚丙烯制得，添加后有利于无机填料（滑石粉、碳酸钙、玻璃纤维、木质纤维等）和颜料在基体树脂中的均匀分散，提高复合材料界面的相容性,有较高的冲击韧性，特别适用于聚丙烯与其他极性树脂的复合材料，如pp/pa合金等。

物理性质:

物性指标	检测方法	实测值
熔融指数 (g/10min)	astm d1238[1]	30~50
功能基团含量 (mah wt%)	nzg-wi-13-09	0.6~0.8
基体树脂		pp-c

注：[1]230 ， 2.16kg

典型应用:

主要用作纤维、无机粉物填充pp和pp/极性树脂合金相容剂。提供更好的拉伸性能和抗冲性能。典型应用于pp/pa合金、pp汽车保险杠等，推荐添加量2~5%。

包装及储运：

包装采用双层包装，外包装为内衬有聚丙烯编织袋的纸袋，内包装为塑料薄膜袋，每袋净重25公斤。运输时应避免受潮、受污染和直接日晒。贮存在干燥的仓库内，勿与易燃品和腐蚀性物品放置在一起，并远离火源。

mso-bidi-font-family:"times new roman">包装及储运：

包装采用双层包装，外包装为内衬有聚丙烯编织袋的纸袋，内包装为塑料薄膜袋，每袋净重25公斤。运输时应避免受潮、受污染和直接日晒。贮存在干燥的仓库内，勿与易燃品和腐蚀性物品放置在一起，并远离火源。