

# 优质AW-25阀用气动装置

产品名称	优质AW-25阀用气动装置
公司名称	扬州市苏阀设备控制有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	品牌:扬州苏阀 型号:AW-25 咨询热线:17715870852
公司地址	江苏省扬州市中国江苏扬州市邗江区环保产业园
联系电话	0514-82129838 17715870852

## 产品详情

AW系阀用气动装置\_禹州优质AW-25阀用气动装置厂家价格品质服务值得信赖\_AW-25品质服务值得信赖\_详情咨询微信：aqq1022 扣扣：2305008322 电信号码：17715870852

一、AW-25阀用气动装置概述：AW-25阀用气动装置适用90°回转(1/4转)的阀门。如球阀、蝶阀、旋塞阀等。本产品设计制造采用JIS标准，与阀门连接部采用国际标准IS05211。可以让执行器在被利用的时候更加的灵活，不拘泥于原来的执行方式。

公司是一家开发、设计、销售阀门的高新技术企业，已有多年的历史，经验丰富、技术力量雄厚、设备精良、质量管理严密，所生产的产品造型新颖，结构合理，一律采用国际标准生产，质量可靠，价格合理，深受广大用户的信赖和好评。

## 二、AW-25阀用气动装置

气动驱动装置的附件功能和用途:

- 双作用气动驱动装置：控制阀门开启和关闭；
- 单作用气动驱动装置：电路、气路切断或有故障时，自动关闭阀门；
- 单电控电磁阀：供电时间开启(关闭)，断电时阀门关闭(开启)；
- 双电控电磁阀：一个线圈通电时阀门开启，另一个线圈通电时阀门关闭。具有记忆功能；

- 回讯器：远距离传送阀门开关位置的信号；
- 电气定位器：根据电流信号(4 ~ 20mA)的大小对阀门的开度(即介质流量)进行调节控制；
- 电气转换器：将电流信号转换成气压信号，与气动定位器配套使用，以上均可提供防爆型；
- 气动定位器：根据气压信号(0.02 ~ 0.1MPa)的大小来控制阀门开度，进行调节控制；
- 气动三联件：减压阀、过滤器、油雾器。对气源稳压，清洁及运动部件润滑作用；
- 手操机构：当电路、气路切断或有故障时，用于操作阀门的启闭。

三、AW-25阀用气动装置产品相关信息：确定阀气动执行器上的阀门外部表面应保持清洁，经常去除灰尘、油污以及介质残渍等脏物。门的操作方式(常开或常闭)由电气定位器：根据电流信号(标准4-20mA)的大小对阀门的介质流量调节控制气动装置和阀门安装之前，必须做到：阀杆和气动装置主轴在同一轴线上；制框架：1，碳钢，整体不受气候影响，并配套有放泄阀；2，碳钢止转棒枢结构；3，侧装杆位合金钢并镀有硬铬；4，黄铜轴承来引导驱动衬套；5，安装板可用于安装附件。(可提供防爆型)。闭)，将连接机架安装在阀门上；