

能之光高强度尼龙增韧剂N410

产品名称	能之光高强度尼龙增韧剂N410
公司名称	宁波能之光新材料科技股份有限公司
价格	22000.00/吨
规格参数	品牌:能之光 型号:N410 融指:0.5-2.5
公司地址	中国浙江宁波市北仑区春晓听海路669号
联系电话	057426891879 13958330061

产品详情

产品型号：高强度尼龙增韧剂n410

产品特性：

本产品由马来酸酐接枝改性poe/pe制得，可用于pet打包带产品及尼龙材料的增韧，能显著提高尼龙材料的抗冲击性和成型加工性。有较高的性价比，产品低气味、低残留、低凝胶。

物理性质:

物性指标	检测方法	实测值
熔融指数 (g/10min)	astm d1238[1]	0.5~2.5
功能基团含量 (wt%)	nzg-wi-13-09	0.4~0.8
基体树脂		poe

注：[1190 ， 2.16kg

典型应用:

高强度pa增韧剂，相比于普通pa增韧剂，具有更高的拉伸强度。典型应用于pa隔热条、pa打包带等产品，建议添加量5~20%。

1、尼龙增韧剂：用于pa6、pa66增韧、增强增韧、阻燃增韧、增强阻燃增韧等，提高尼龙的抗冲击性，耐寒性、成型加工性、降低吸水率，另外，加入本产品增韧后，免去尼龙制品通常需水煮之麻烦。

2、pp增韧剂：适用于pp增韧、pp填充增韧等。

3、pc增韧剂：适用于pc片材及其它pc制件的增韧。

4、高分子合金相容剂：适用于pa/pe、pa/pp合金，可大大提高合金的韧性。

包装及储运：

包装采用双层包装，外包装为内衬有聚丙烯编织袋的纸袋，内包装为塑料薄膜袋，每袋净重25公斤。运输时应避免受潮、受污染和直接光晒。贮存在干燥的仓库内，勿与易燃品和腐蚀性物品放置在一起，并远离火源。