

FAGNU1052ECMC3德国FAGFAG授权

产品名称	FAGNU1052ECMC3德国FAGFAG授权
公司名称	上海恺联轴承有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:日本NSK NTN 型号:JG1797
公司地址	上海普陀区兰溪路900弄15号
联系电话	18800370568 18800370568

产品详情

上海恺联轴承有限公司供应原装进口FAG精密轴承

FAG品牌属于德国舍弗勒集团(SCHEAFFLER)旗下，该集团是全球范围内生产滚动轴承和直线运动产品的领导企业，也是汽车制造业中极富声誉的供货商之一。集团在全球大约有65,000名员工，在超过50个国家有超过180个分支机构，2009年销售额约为73亿欧元。这使舍弗勒集团成为德国和欧洲最大的家族企业集团之一。舍弗勒集团旗下拥有三大品牌：INA，LuK和FAG，为汽车、工业和航空航天领域提供高质量的轴承和零部件产品。

德国FAG X-life作为FAG和INA的优质产品对设计工程师提供了全新的设计机遇。随着当前先进制造技术的应用，滚动体和滚道的整个接触表面变得更好，更加一致。因此，在相同的载荷条件下，滚动体和与其配合的表面的应力，会有显著降低。因此，在相同工作条件下，X-life轴承工作寿命会更长。另一方面，在相同额定寿命条件下，可以承受更高的载荷。在这些优化的特征下，X-life轴承开启了新的应用前景，例如降低支承轴承的尺寸。而且，更高的性价比最终增加了轴承支承整个的经济性。

从机床行业的客观需求来看，FAG角接触球轴承电主轴、液体（动）静压轴承电主轴和气体轴承电主轴既是市场开发的重点，也是学术研究的热点。角接触球轴承是最适宜高速化的滚动轴承，具有摩擦阻力小、功耗小、成本低、便于系列化和标准化等优点，其极限转速高、精度高、刚度高，在加工中心、数控铣床、车床、内圆磨床和高速雕铣机中获得了广泛应用，其主要技术难点在于提高精度寿命和可靠性。液体（动）静压主轴以液态“油膜”作为支撑，具有显著的“误差均化效应”和阻尼减振性，回转精度远高于滚动轴承式主轴，其刚度高，磨损小，寿命长，在精密超精密机床上获得了广泛应用，其主要技术难点在于控制高速时主轴的温升和热变形。

FAG通用配对型轴承，主轴专用轴承，精密主轴高转速轴承

进口轴承现货产品：

SKF6206-2Z30*62*16 NSKHR33215J75*130*41 FAGQJ244N2MPA220*400*65

TIMKENNU230EMA150*270*45 SKFNU2232ECML160*290*80 TIMKEN22318KEJW3390*190*64

TIMKEN22322CJW33110*240*80 SKF6206-2Z30*62*16 FAGNU328-E-M1140*300*62

SKF23052CC/C3W3...260*400*104 SKFNU226ECM/C3130*230*40

FAG排风扇轴承安装注意事项 本系列隔爆型排风扇主要由方形外框、隔爆电机、风叶、护罩等组成，另可按需求加装保护性百叶窗；具有防爆功能牢靠，风量大，噪音小，耗电省等长处。并已经国家法定的防爆查验单位查验合格，并取得了《防爆合格证》。首要查看FAG排风扇的结构、风叶或百叶窗有无变形，扇叶转变能否灵敏，有无磨擦表象。查看一切紧固件能否完全、拧紧，应有防爆合格证。线路电压有必要与电机上额外电压相符。用500V兆欧表丈量风机外壳与电机绕组间的绝缘阻值，其值应大于5兆欧，不然应对电机绕组进行烘干处置，烘干时温度不允许超越120摄氏度。有必要配用小型防爆开关作电源开关，或将一般开关装置于室外无危险性的当地。接电源的电缆外径应于密封圈相符，拧紧、压紧螺母后应包管密封圈与电缆间、密封圈与出线咀间无空隙，不然将失掉隔爆功能。安装时应包管防爆空隙小于0.2mm，替换电机轴承的润滑脂。我们是一家专业FAG排风扇轴承的公司！

进口轴承品牌型号尺寸(mm)

SKFNU322ECM/C3110*240*50 SKF2320M100*215*73 TIMKEN898-90055139.7

FAG23038E1A.M190*290*75 FAGB7218E.T.P4S...90*160*30 SKFN222ECM110*200*38