

户外常用车载5千瓦汽油发电机咨询

产品名称	户外常用车载5千瓦汽油发电机咨询
公司名称	上海特赫五金机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-31253661 18721529819

产品详情

户外常用车载5千瓦汽油发电机咨询

提高励磁小型汽油发电机组系统可靠性的方法有哪些?

提高励磁小型汽油发电机组系统可靠性的方法主要有：

- (1) 从元件做起，选用可靠而先进的元件、电路、模块。
- (2) 采用表面贴装工艺。
- (3) 在制造过程中进行质量控制。
- (4) 采用网络通信技术，提高励磁小型汽油发电机组数据传输的可靠性。
- (5) 系统结构采用互为备用的双通道结构。 更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689 QQ:616108119 微信号：18721529819 联系人：王静

机组型号	TH6800/TH6800E
发电机组	
额定功率 (W)	5000
最大功率 (W)	5500
频率 (HZ)	50
电压 (V)	230
发动机	
型式	四冲程强制风冷
动力型号	TH188F
燃油	90#以上无铅汽油
燃油箱容量 (L)	25
排量 (cm ³)	389
最大功率 (KW)	9.5
转速 (rpm)	3600
机油容量 (L)	1.1
启动方式	手拉反冲启动/电启动
噪音 (7米) (db)	74
机组	
尺寸 (mm)	675*515*530
外包装尺寸 (mm)	690*540*570
毛重/净重 (Kg)	77/74
20尺装箱量 (台)	132

路政施工专用发电机转子接地保护信号出现后，应怎样处理？

对运行中的发电机，当发出转子保护接地信号后，可按以下方法进行

处理：

(1)报告值班长。

(2)对励磁系统进行全面检查，如明显接地，同时路政施工专用发电机发生失磁或失步，如图一

应立即解列并停机。

(3)配合检修人员确定接地点在转子内部还是外部。如果是转子内部接地，应尽快停机，并汇报值班长。如果是转子外部接地，由检修人员设法排除。

(4)如果是转子接地 段动作跳闸，则应按主开关跳闸处理。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打

手机：18721529819 电话：021-39973689 QQ:616108119 微信号：18721529819 联系人：王静

户外常用车载5千瓦汽油发电机咨询